KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 26.11.2026



(slika je simbolična)

PLASTUK_ČRNA_1,445kg + TRDILEC

Kategorija: Impa
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra:

Pošljite povpraševanje

Povpraševanje
×



PLASTUK_ČRNA_1,445kg + TRDILEC - 201181
1 KOS Avto program, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Stavbno pohištvo

Ime izdelka PLASTUK_Č
Ime in priimek
Telefon *
E-mail *
Komentar
Izpolnite *
Pošlji povpraševanje
Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)

Kratek opis

{\rtf1\ansi\deff0\nouicompat{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset238 Arial;}} {\colortbl ;\red0\green0\blue0;} {*\generator Riched20 10.0.26100}\viewkind4\uc1 \pard\cf1\f0\fs20\lang1060 Plastuk je dvokomponentni poliestrski kit, izdelan na osnovi nenasi\'e8enih poliestrskih smol. Primeren je za popravilo razli\'e8nih napak in nepravilnosti na lesenih povr\'9ainah. Obi\'e8ajna debelina nanosa je do 2 cm, medtem ko lahko globje oz. ve\'e8je napake zapolnimo z ve\'e8kratnimi nanosi v nekaj minutnih intervalih. Kit se pri\'e8ne po dodatku prilo\'9eenega trdilca zelo hitro strjevati; po dokon\'e8ni polimerizaciji (cca 2 uri) lahko kitano povr\'9aino obdelujemo enako kot osnovni les (vrtanje, \'9eaganje, skobljanje bru\'9aenje...). Plastuk kit je primeren za notranjo uporabo; pri zunanji uporabi je potrebna dodatna povr\'9ainska za\'9a\'e8ita. Kitano povr\'9aino je mo\'9eno povr\'9ainsko obdelati z ve\'e8ino premazov in barv, ki so na voljo na tr\'9ei\'9a\'e8u.\par }

Uporaba: Površina mora biti suha, brez prahu, zemlje, nečistoč, nagnitih delov, ostankov barv ali voska. Les mora biti kompakten, z visoko mehansko odpornostjo, njegova vlažnost pa mora biti med 8 % in 15 %. Pred uporabo je potrebno obe komponenti dobro premešati v razmerju 100:3 (100 delov kita : 3 dele trdilca). Za natančno mešanje obeh komponent priporočamo uporabo DIDOC mešalne pištole. Zmes nanašamo na površino s pomočjo pleskarske lopatice. Čas sušenja je odvisen od debeline nanosa in temperature zraka; pri srednje debelih nanosih in temperaturi cca 20°C je nadaljnja obdelava možna že po 5 - 7 minutah. Debelejše plasti nanašamo v dveh ali več korakih, pri čemer naslednjo plast nanašamo šele, ko se predhodna plast strdi in ohladi. Plastuk kit je na voljo v različnih barvnih odtenkih, ki jih lahko med seboj poljubno mešamo. Za več informacij in podrobnejša navodila za uporabo glej tehnični list.

Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS
Dejavnost	Avto program / Krovstvo / Mizarstvo / Parketarstvo / Stavbno pohištvo
Proizvajalec	IMPA

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€