



KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 30.05.2026

PLASTUK_OREH_1,445kg + TRDILEC

Kategorija: [Impa](#)
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

Povpraševanje

x

PLASTUK_OREH_1,445kg + TRDILEC - 973580

1 KOS Avto program, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Stavbno pohištvo

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Kratek opis

Plastuk je dvokomponentni poliestrski kit, izdelan na osnovi nenasičenih poliestrskih smol. Primeren je za popravilo različnih napak in nepravilnosti na lesenih površinah. Običajna debelina nanosa je do 2 cm, medtem ko lahko globlje oz. večje napake zapolnimo z večkratnimi nanosi v nekaj minutnih intervalih. Kit se prične po dodatku priloženega trdilca zelo hitro strjevati; po dokončni polimerizaciji (cca 2 uri) lahko kitano površino obdelujemo enako kot osnovni les (vrtanje, žaganje, skobljanje brušenje...). Plastuk kit je primeren za notranjo uporabo; pri zunanji uporabi je potrebna dodatna površinska zaščita. Kitano površino je možno površinsko obdelati z večino premazov in barv, ki so na voljo na tržišču.

Uporaba: Površina mora biti suha, brez prahu, zemlje, nečistoč, nagnitih delov, ostankov barv ali voska. Les mora biti kompakten, z visoko mehansko odpornostjo, njegova vlažnost pa mora biti med 8 % in 15 %. Pred uporabo je potrebno obe komponenti dobro premešati v razmerju 100:3 (100 delov kita : 3 dele trdilca). Za natančno mešanje obeh komponent priporočamo uporabo DIDOC mešalne pištole. Zmes nanašamo na površino s pomočjo pleskarske lopatice. Čas sušenja je odvisen od debeline nanosa in temperature zraka; pri srednje debelih nanosih in temperaturi cca 20°C je nadaljnja obdelava možna že po 5 - 7 minutah. Debelejše plasti nanašamo v dveh ali več korakih, pri čemer naslednjo plast nanašamo šele, ko se predhodna plast strdi in ohladi. Plastuk kit je na voljo v različnih barvnih odtenkih, ki jih lahko med seboj poljubno mešamo. Za več informacij in podrobnejša navodila za uporabo glej tehnični list.

Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS
Dejavnost	Avto program / Krovstvo / Mizarstvo / Parketarstvo / Stavbno pohištvo
Proizvajalec	IMPA

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
