



KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 04.04.2025

[AQUAMAX METAL PRIMER - 0,65L](#)



(slika je simbolična)

Kategorija: [Barve in fasade](#)
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)
Povpraševanje

x



AQUAMAX METAL PRIMER - 0,65L
1 KOS Pleskarstvo in fasaderstvo MAXIMA, SRBIJA

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Kratek opis

AQUAMAX Metal Primer je osnovna, protikorozivna barva za zaščito površin iz jekla, železa, bakra in iz aluminija. Sestavljena je iz sintetičnih veziv, protikorozivnih pigmentov, polnil, specialnih aditivov, razpršenih v vodi. Uporablja se kot osnovni premaz za notranje in zunanje kovinske površine v kombinaciji z univerzalnim emajlom AQUAMAX Wood & Metal Paint.

Površine morajo biti suhe, očiščene od korozijskih izdelkov, masti, prahu in drugih nečistoč. Za stare, dobro očiščene prevleke je dovolj, da jih samo prej pobrusite s finim brusnim papirjem. Popolnoma odstranite slabo sprejete prevleke. Najprej očistite površine z žično ščetko, nato pa z brusnim papirjem P-120 ali P-150. Pred nanosom mora biti barva dobro pomešana. Če nanesete s čopičem ali z valjčkom, barve ni treba razredčiti z vodo. Če se nanese s pršilno napravo, jo lahko razredčimo z vodo maks. do 5%. Na notranje površine nanesete eno plast, na zunanje pa dve plasti. Nato uporabite dve plasti končne barve AQUAMAX Wood & Metal Paint. Pri optimalnih vremenskih razmerah je čas sušenja med posameznimi plastmi min. 6 ur. Po uporabi orodje takoj umijte z vodo. Delovna temperatura: Optimalna delovna temperatura premaza, kovine in delovnega prostora je od +10 °C do +25 °C. Ne sme se uporabljati na r. v. v. več kot 75%, močnem soncu, vetru, v megli in na dežju. Poraba: ? 11 m² / 0,65 L za nanašanje ene plasti, odvisno od kakovosti pripravljenih površin, tehnike in načina nanašanja. Rok uporabe in skladiščenja: 18 mesecev od datuma proizvodnje na embalaži. Hraniti v originalni, dobro zaprti in v nepoškodovani embalaži pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaščiteni pred neposredno sončno svetlobo. Hraniti izven dosega otrok!

Tehnične Specifikacije

Pakiranje 1 KOS
Dejavnost Pleskarstvo in fasaderstvo
Proizvajalec MAXIMA, SRBIJA

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
