



KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 23.11.2024

AQUAMAX WOOD PAINT BAZA B - 0,63L



(slika je simbolična)

Kategorija: [Barve in fasade](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

Povpraševanje

x



AQUAMAX WOOD PAINT BAZA B - 0,63L

1 KOS Pleskarstvo in fasaderstvo MAXIMA, SRBIJA

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Kratek opis

AQUAMAX Wood & Metal Paint je ekološka, visoko kakovostna, pokrivna barva za les in kovino, izdelana na osnovi vodne disperzije akrilnih veziv. Odlikujejo jo izjemna belina, obstojnost (ne rumeni), odlična pokrivnost in izredna odpornost proti vremenskim vplivom in UV-žarkom.

Primerna je za dekorativno zaščito notranjih in zunanjih lesenih površin in kovinskih površin v notranjih prostorih. Je brez neprijetnega vonja. Na voljo je v beli barvi v izvedbah visoki sijaj, polsijaj in mat. Možno je niansiranje z MAXIMIX sistemom.

Lesena površina mora biti čista, suha, trdna in obrušena. Pred prvim barvanjem zunanje površine in površine, ki niso v zaprtih prostorih, v katerih se zadržujemo dlje časa, zaščitimo s sredstvom AQUAMAX Impregnant. Stare, dobro ohranjene premaze lahko samo rahlo prebrusimo s finim brusnim papirjem. Stare, slabo ohranjene premaze v celoti odstranimo. Neravnine na lesu zapolnimo s kitom za les AQUAMAX Wood Filler. Pred nanosom pokrivne barve na pripravljeno leseno podlago najprej nanesemo temeljno barvo AQUAMAX Wood Primer. Pred nanosom na kovinsko podlago obvezno najprej nanesemo temeljni premaz proti koroziji AQUAMAX Metal Primer, skladno s priporočili in navodili proizvajalca. AQUAMAX Wood & Metal Paint nanesemo v dveh slojih. Barvo lahko razredčimo z vodo do največ 10%, če uporabljamo čopič ali valjček (do 20%, če barvo nanašamo z brizganjem). Pokrivnost barve z redčenjem hitro pada. Drugi sloj nanesemo po 6 urah oziroma na povsem suh predhodni sloj. Posušena barva je brez vonja. Orodje takoj po uporabi temeljito operemo z vodo. Delovna temperatura: Optimalna delovna temperatura premaza, lesa in delovnega prostora je od +10 °C do +30 °C. Barve ne uporabljamo, če je relativna vlažnost zraka višja od 80% ter ob močnem soncu, vetru, v megli in dežju. Poraba: 11 m² / 0,65 L za enoslojni nanos, odvisno od kakovosti pripravljene podlage in načina nanašanja. Trajnost in skladiščenje: 18 mesecev od datuma izdelave, odtisnjene na embalaži. Skladiščiti v originalni, dobro zaprti in nepoškodovani embalaži pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo. Hraniti izven dosega otrok!

Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS
Dejavnost	Pleskarstvo in fasaderstvo
Proizvajalec	MAXIMA, SRBIJA

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
