KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 03.11.2026



(slika je simbolična)

AURO 123 HARTOL PURSOLID_0,75l_19m2

Kategorija: Auro
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra:

Pošljite povpraševanje

Povpraševanje

×



AURO 123 HARTOL PURSOLID_0,75l_19m2 - 46017
1 KOS Avto program, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Stavbno pohištvo

Ime izdelka AURO 123 H

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

Pošlji povpraševanje

Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)

Kratek opis

Trdo olje PurSolid brez topil za grundiranje in zaščito lesa. Predvideni namen: Kot temeljni premaz za vpojne površine pri pripravi za kasnejši nanos oljnih in voskastih izdelkov. Kot edina obdelava lesa, materialov na osnovi lesa in plute. Samo za notranjost in ne za površine, ki so izpostavljene vremenskim vplivom.

Način nanašanja: Čopič, valjček ali gladilka. Čas sušenja v standardnih pogojih (20 °C/ 65% rel. vlažnost): Namočeno v podlago v ca. 10-30 minut, suho za prah po pribl. 10 ur, ponovni nanos po pribl. 24 ur. Končna trdnost po cca 2-4 tednih. V tem času zaščitite površino, izogibajte se vlagi. Visoka zračna vlaga, nizke temperature, izpostavljenost vodi ali tekočinam (tudi kratkotrajna). Postopek sušenja se začne z vnosom kisika (oksidacija). Posledica tega so vonji in emisije, značilne za izdelek; zato je nujno treba zagotovite zadostno in umirjeno zračenje med celotnim časom sušenja.

Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS
Dejavnost	Avto program / Krovstvo / Mizarstvo / Parketarstvo / Stavbno pohištvo
Proizvajalec	AURO

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€