



KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 04.04.2025

BETAKRIL COLOR SIVA - 0,65L



(slika je simbolična)

Kategorija: [Barve in fasade](#)
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)
Povpraševanje

x



BETAKRIL COLOR SIVA - 0,65L
1 KOS Pleskarstvo in fasaderstvo MAXIMA, SRBIJA

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Kratek opis

BETAKRIL je kakovostna, akrilna barva za beton. Barva se dobro oprime podlage, je visoko vododobojna, pokrivna, odporna proti vremenskim vplivom in UV-žarkom, dobro paroprepustna in alkalno obstojna. Primerna je za zaščito in dekoracijo vertikalnih notranjih in zunanjih betonskih površin ter betonskih strešnih kritin. Ne prenese visokih mehanskih obremenitev in je delno odporna proti delovanju razredčenih kislin, lugov in drugih kemikalij. Na voljo je v 9 osnovnih barvah in kot osnova za niansiranje z MAXIMIX sistemom.

podlaga mora biti suha, nosilna, čista in brez slabo vezanih delcev, prahu, vodotopnih soli, masti in druge umazanije. Vse stare, slabo oprijete barvne nanose v celoti mehansko odstranimo. Neravne površine zgladimo z ustrežno GLETOLIN maso za glajenje zunanjih sten. Pred barvanjem podlago impregniramo z ustreznim premazom MAXIKRIL, ki ga izberemo glede na stanje podlage. BETAKRIL nanesemo v dveh slojih s pleskarskim čopičem, z valjčkom ali z brizganjem. Barvo lahko razredčimo z vodo do največ 15%. Drugi sloj nanesemo po 6 urah oziroma na povsem suh predhodni sloj. Orodje takoj po uporabi temeljito operemo z vodo. Delovna temperatura: Optimalna delovna temperatura je +10 °C do +30 °C. Barve ne uporabljamo pri temperaturi, nižji od +5 °C ter ob močnem soncu, vetru, v megli in dežju. Sveže prebarvane površine pri optimalnih pogojih zaščitimo pred vremenskimi vplivi za najmanj 24 ur. Poraba: 185-250 ml/m² pri dvakratnem nanosu, odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage. Trajnost in skladiščenje: 18 mesecev od datuma izdelave, odtisnjene na embalaži. Skladiščiti v originalni, dobro zaprti in nepoškodovani embalaži pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo. Hraniti izven dosega otrok!

Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS
Dejavnost	Pleskarstvo in fasaderstvo
Proizvajalec	MAXIMA, SRBIJA

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
