



KLP d.o.o.  
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:  
Telefon: 01 830 3650  
E-mail: [info@klp.si](mailto:info@klp.si)  
WWW: [www.klp.si](http://www.klp.si)

Datum: 02.05.2026

## **GLETOLIN G10**



(slika je simbolična)

Kategorija: [Maxima d.o.o.](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

**Povpraševanje**

x



GLETOLIN G10 - 201127

**1 KOS Avto program, Domaci mojstri, Keramičarstvo, Kovinarstvo in orodjarstvo, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Pleskarstvo in fasaderstvo, Stavbno pohištvo, Vodo in elektro inštalacije MAXIMA d.o.o.**

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon \*

E-mail \*

Komentar

Izpolnite \*

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

## Kratek opis

GLETOLIN G10 je disperzijska masa, pripravljena za uporabo za izravnavo sten in stropov v notranjih prostorih. Primerna je za glajenje notranjih, trdno ometanih zidnih površin, kot tudi mavčno kartonskih plošč. GLETOLIN G10 odlikuje izjemna belina, enostavnost nanašanja in brušenja. Izravnane površine, ki so popolnoma suhe, so idealne za nanašanje barv, odpornih na suho brisanje.

Podlaga mora biti suha, nosilna, čista in brez ohlapno sprijetih delov, prahu, vodotopnih soli, maščob in drugih nečistoč. Pred nanosom GLETOLIN G10 površine impregniramo z ustrezno podlago MAXIKRIL, odvisno od stanja podlage. GLETOLIN G10 je pripravljen za uporabo. Nanesite na stenske površine z jekleno gladilko ali nerjavečo lopatico. Lahko se nanaša tudi strojno. Po sušenju je treba vsako plast nanosa dobro obrusiti z brusnim papirjem. Čas sušenja pred nanosom naslednjega sloja, tj. brušenja, je pri optimalnih pogojih min. 12 ur. Največja priporočena debelina enega sloja je od 1 do 2 mm, skupna debelina slojev pa ne sme presegati 3 mm. Po uporabi orodje takoj sperite z vodo. Delovna temperatura: Optimalna delovna temperatura je od +10 °C do +30 °C. Ne sme se uporabljati pod +5 °C. Poraba: 1,5–2,0 kg/m<sup>2</sup>, odvisno od hrapavosti podlage. Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev od datuma proizvodnje navedenega na embalaži. Shranjujte v originalni, dobro zaprti in nepoškodovani embalaži pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred direktno sončno svetlobo. Hraniti izven dosega otrok!

## Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS Avto program / Domaci mojstri / Keramičarstvo / Kovinarstvo in orodjarstvo / Krovstvo / Mizarstvo /
Dejavnost	Parketarstvo / Pleskarstvo in fasaderstvo / Stavbno pohištvo / Vodo in elektro inštalacije
Proizvajalec	MAXIMA d.o.o.

---

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€

---