KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 31.10.2026



(slika je simbolična)

GLETOLIN

Kategorija: Maxima d.o.o.
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra:

Pošljite povpraševanje

Povpraševanje

×



GLETOLIN - 972349
1 KOS Avto program, Domaci mojstri, Keramičarstvo, Kovinarstvo in orodjarstvo, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Pleskarstvo in fasaderstvo, Stavbno pohištvo, Vodo in elektro inštalacije MAXIMA d.o.o.

Ime izdelka GLETOLIN -

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

Pošlji povpraševanje

Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)

Kratek opis

GLETOLIN je prašnata masa za glajenje notranjih, grobo ometanih zidnih površin in mavčnokartonskih plošč. GLETOLIN odlikuje izjemna belina, enostavno nanašanje in obdelovanje. Suhe zglajene površine lahko barvamo z vsemi vrstami disperzijskih barv.

V 10 litrov vode počasi dodajamo 25 kg GLETOLINA in mešamo, dokler ne nastane homogena zmes brez grudic. Po 15 minutah zmes še enkrat intenzivno premešamo. Zmes je nato pripravljena za vgradnjo. Odprti čas pripravljene zmesi je 24 ur. Podlaga mora biti trdna in čista, brez prahu, masti in druge umazanije. Pred nanosom GLETOLINA moramo podlago premazati z ustreznim osnovnim premazom MAXIKRIL, ki ga izberemo glede na stanje podlage. Pripravljeno maso nanašamo na zidne površine z jekleno gladilko ali nerjavečo pleskarsko lopatico. Vsak posušen sloj pred nanosom drugega obrusimo s finim brusnim papirjem. Pred nanosom naslednjega sloja oziroma pred brušenjem se mora že nanesen sloj pri optimalnih pogojih sušiti najmanj 12 ur. Priporočena največja debelina nanosa sloja je do 5 mm. Orodje takoj po uporabi temeljito operemo z vodo.Delovna temperatura: Optimalna delovna temperatura je od +10 °C do +30 °C. Ne smemo uporabljati pri temperaturi nižji od +5 °C.Poraba:0,9–1,5 kg/m2, odvisno od hrapavosti podlage.Trajnost in skladiščenje:12 mesecev od datuma izdelave, odtisnjenega na embalaži. Skladiščiti v dobro zaprti in nepoškodovani embalaži v suhem in zračnem prostoru. Hraniti izven dosega otrok!

Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS
Dejavnost	Avto program / Domaci mojstri / Keramičarstvo / Kovinarstvo in orodjarstvo / Krovstvo / Mizarstvo / Parketarstvo / Pleskarstvo in fasaderstvo / Stavbno pohištvo / Vodo in elektro inštalacije
Proizvajalec	MAXIMA d.o.o.

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€