



KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 02.05.2026

[HIDROMAX ELASTIC_2K \(A+B\)_15kg](#)



(slika je simbolična)

Kategorija: [Maxima d.o.o.](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

Povpraševanje

x



HIDROMAX ELASTIC_2K (A+B)_15kg - 972640

1 PAK Avto program, Domaci mojstri, Keramičarstvo, Kovinarstvo in orodjarstvo, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Pleskarstvo in fasaderstvo, Stavbno pohištvo, Vodo in elektro inštalacije MAXIMA d.o.o.

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Kratek opis

HIDROMAX Elastic je dvokomponentna elastična masa, izdelana na osnovi cementa in posebej izbranih agregatov, izboljšana z vodoodbojnimi, vodoneprepustnimi in na alkalnost odpornimi polimeri, okrepljena z vlakni ter oplemenitena s posebnimi dodatki za vodotesnost in zaščito betonskih površin. Vsebuje suho komponento A in tekočo komponento B, ki ju dobro premešamo, da dobimo homogeno zmes brez grudic, ki jo nanašamo s čopičem ali jekleno gladilko. Dobro premošča razpoke, se odlično oprime mineralnih površin, lahko jo nanašamo tudi pri nižjih temperaturah in v vlažnih pogojih. Primerna je za zaščitno objektov pred kapilarno vlago in vdorom vode pod pritiskom ter zagotavlja kvalitetno vodotesno zaščito za pozitiven in negativen hidrostaticni pritisk vode. Priporočamo jo za vodotesno zaščito kuhinj, kopalnic, vkopanih zidov, podpritičnih in kletnih prostorov, temeljev, plavalnih bazenov, teras in balkonov, oziroma vseh površin, ki so izpostavljene vremenskim vplivom in upogibnim obremenitvam.

Priprava podlage: Podlaga mora biti nosilno sposobna, čista in brez slabo vezanih delcev, prahu, vodotopnih soli, masti in drugih nečistoč. Betonske podlage, cementni estrihi in ometi morajo biti stari vsaj 28 dni. Večje razpoke in poškodovane elemente zapolnite z lepilom KERAMOL ali reparaturnim kitom. Priprava zmesi: Vsebino 10 kg vrečke (komponenta A) počasi dodajajte v 5 kg tekočine (komponenta B) ob stalnem mešanju, dokler ne dobite homogene zmesi, primerne za nanašanje s čopičem. Zmes je nato pripravljena za vgradnjo. Odprti čas zmesi je 1 ura.

Nanos hidroizolacije: Pred nanosom premaza površino navlažite. Zmes nanesite v dveh slojih s trdim čopičem, pri čemer nanosite pravokotno na prejšnji sloj. Drugi sloj nanesite takoj, ko se prvi strdi, vendar še ni povsem suh. Za površine, ki so močno izpostavljene vodi, lahko nanesete 3-4 sloje. Če med nanosi mine več kot 24 ur, predhodni sloj rahlo nahrapavite. Debelina posameznega nanosa naj bo med 0,7 mm in 2 mm. Zaščita vogalov in prebojev: Vogale, odtokne in cevne preboje zaščitite s tesnilnim trakom. Na obdelani podlagi lahko hodite po treh dneh, keramične ploščice pa lahko polagate po 3-5 dneh, odvisno od debeline sloja in vremenskih pogojev. Delovna temperatura:** Optimalna temperatura je med +10 °C in +30 °C. Izdelka ne uporabljajte pri temperaturi pod +5 °C ali nad +35 °C ter ob neugodnih vremenskih pogojih. Sveže obdelane površine zaščitite pred vremenskimi vplivi s folijo 3-5 dni po nanosu.

Poraba: Poraba znaša približno 1,8 kg/m²/mm, odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage ter načina nanašanja.

Trajnost in skladiščenje: Komponenta A: 12 mesecev od datuma izdelave, skladiščiti v originalni, dobro zaprti in nepoškodovani embalaži v suhem in zračnem prostoru. Komponenta B: 12 mesecev od datuma izdelave, skladiščiti v originalni, dobro zaprti in nepoškodovani embalaži.

Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 PAK Avto program / Domaci mojstri / Keramičarstvo / Kovinarstvo in orodjarstvo / Krovstvo / Mizarstvo / Parketarstvo / Pleskarstvo in fasaderstvo / Stavbno pohištvo / Vodo in elektro inštalacije
Dejavnost	
Proizvajalec	MAXIMA d.o.o.

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
