



KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 04.04.2025

HIDROMAX LIQUID FOIL 5L



(slika je simbolična)

Kategorija: [Barve in fasade](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

Povpraševanje

x



HIDROMAX LIQUID FOIL 5L - 972641

1 KOS Keramičarstvo, Pleskarstvo in fasaderstvo MAXIMA, SRBIJA

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Kratek opis

HIDROMAX Liquid Foil je 1K hidroizolacijski premaz, izdelan na osnovi disperzije posebnih polimernih veziva, skrbno izbranih dodatkov, ki izboljšujejo vodoodbojnost in vodoodpornost ter posebej izbranih agregatnih polnil. Premaz ustvari fleksibilno in hitro sušečo vodoodporno membrano, ki tesni razpoke. Pripravljen je za uporabo in enostaven za nanašanje. Primeren je za notranjo uporabo na horizontalnih in vertikalnih površinah v prostorih, ki so občasno izpostavljeni vodi: kuhinje, kopalnice, tuš kabine, javna stranišča in podobno. Uporablja se tudi pri sistemih s talnim gretjem. Lahko ga nanesemo na beton, cementni estrih, cementno malto, mavčno-kartonske plošče (samo v notranjih prostorih), keramične ploščice, teraco, kamen in podobno. HIDROMAX Liquid Foil ni zaključni sloj, zato je nanj potrebno nanesti trdno zaščito (keramične ploščice, kamen, mozaik, beton ipd). Premaz ni nevaren za ljudi in okolico.

Podlaga mora biti: nosilna, čista in brez slabo vezanih delcev, prahu, vodotopnih soli, masti in druge umazanije. Betonske podlage, cementni estrihi in ometi morajo biti stari vsaj 28 dni. Velike razpoke in poškodovane elemente pred nanosom zapolnimo z lepilom KERAMOL ali reparaturno malto. Premaza ne smemo nanašati na cementne podlage z vlažnostjo večjo od 3%, na podlage s kapilarno absorpcijo vlage, na mavčne omete, kjer je vsebnost vlage večja od 1% in na izravnalne mase, kjer je vsebnost vlage večja od 0,5%. Gladke površine, kot so stare ploščice in teraco moramo predhodno pobrusiti in z njih odstraniti prah. HIDROMAX Liquid Foil je pripravljen za uporabo. Pred uporabo ga moramo dobro premešati, ne smemo pa ga redčiti. Premaz nanašamo s trdim čopičem ali valjčkom z dolgimi ščetinami v dveh slojih s skupno debelino vsaj 1 mm in manj kot 1,5 mm. Drugi sloj nanesemo pravokotno na predhodni nanos, in sicer po vsaj štirih urah od nanosa prvega premaza oziroma ko se prvi sloj posuši, potemni in dobi površina matiran videz. Vogale, odtokne in cevne preboje moramo izolirati z uporabo HIDROMAX izolacijskih trakov, ki jih vtisnemo v prvi sloj in nato premažemo z drugim slojem. Nadaljnja obdelava površine oziroma vgradnja trdnih oblog (keramične ploščice, kamen, mozaik, beton ipd.) je mogoča 12 ur po nanosu drugega sloja. Delovna temperatura: Optimalna delovna temperatura je od +10 °C do +30 °C. Premaza ne uporabljamo, če je temperatura nižja od +5 °C in višja od +35 °C ter ob močnem soncu, vetru, v megli ali dežju. Poraba: 1,0-1,3 kg/m²/mm v dveh slojih, odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage ter tehnike in načina nanašanja. Trajnost in skladiščenje: 18 mesecev od datuma proizvodnje, odtisnjenega na embalaži. Skladiščiti v originalni, dobro zaprti in nepoškodovani embalaži pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo. Hraniti izven dosega otrok!

Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS
Dejavnost	Keramičarstvo / Pleskarstvo in fasaderstvo
Proizvajalec	MAXIMA, SRBIJA

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
