



KLP d.o.o.  
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:  
Telefon: 01 830 3650  
E-mail: [info@klp.si](mailto:info@klp.si)  
WWW: [www.klp.si](http://www.klp.si)

Datum: 20.06.2026

## ICEMA R145/12\_200kg



(slika je simbolična)

Kategorija: [Rakoll](#)  
Zaloga: **Ni na zalogi**  
Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)  
**Povpraševanje**

x



ICEMA R145/12\_200kg - 10003A

**200 KG Avto program, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Stavbno pohištvo Rakoll**

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon \*

E-mail \*

Komentar

Izpolnite \*

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

## Kratek opis

Enokomponentno PU lepilo brez vsebnosti topil, ki veže ob prisotnosti vlage.

UPORABA: Navodila za nanašanje: ICEMA ® R 145/12 enostransko nanesemo s pomočjo Pfohl-valjčka, zobato lopatico, s pomočjo strojev za valjni nanos, z Lutzke rotacijsko napravo, z brizganjem s tim Airless-Air-Kombi napravo. Pri nanosu z brizganjem je obvezna uporaba odsesovalne nape. Dodajanje vlage: Da dosežemo pospešeno strjevanje lepila in se izognemo vplivom nihanja vlažnosti delovnega okolja se običajno poslužimo namernega dovajanja vlage v obliki vodne megle. Vodno meglo nanesemo na nanešen film lepila ali pa v nekaterih primerih tudi na nasprotno površino. Običajno zadostuje že količina ca. 40 g vode po m<sup>2</sup>. Sestavljanje in stiskanje: Dele je potrebno takoj po nanosu lepila oziroma po nanosu vlage sestaviti in stisniti. Vsekakor moramo to storiti v tim. "OPRTEM ČASU". Do končne reakcije lepila morajo biti deli stisnjeni toliko, da so lepljene površine v kontaktu. Zahtevani pritisk in način prešanja lepljencev je v široki meri odvisen od materiala, velikosti in reže. Za podrobnejše informacije in navodila upoštevajte Tehnični list izdelka. HRANITI IZVEN DOSEGA OTROK! Po 24. avgustu 2023 se pred industrijsko ali poklicno uporabo zahteva ustrezno usposabljanje.

## Tehnične Specifikacije

|              |   |
|--------------|---|
| Pakiranje    | 200 KG  |
| Dejavnost    | Avto program / Krovstvo / Mizarstvo / Parketarstvo / Stavbno pohištvo |
| Proizvajalec | Rakoll  |

---

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€

---