



KLP d.o.o.  
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:  
Telefon: 01 830 3650  
E-mail: [info@klp.si](mailto:info@klp.si)  
WWW: [www.klp.si](http://www.klp.si)

Datum: 02.05.2026

## [ICEMA R145/44\\_310ml\\_20kos](#)



(slika je simbolična)

Kategorija: [Rakoll](#)  
Zaloga: **Ni na zalogi**  
Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)  
**Povpraševanje**

x



ICEMA R145/44\_310ml\_20kos - 01045

**1 KOS Avto program, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Stavbno pohištvo Rakoll**

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon \*

E-mail \*

Komentar

Izpolnite \*

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

## Kratek opis

Enokomponentno PU lepilo brez vsebnosti topil, ki veže ob prisotnosti vlage.

UPORABA: Navodila za nanašanje: ICEMA® R 145/44 enostransko nanesemo v obliki črtastega nanosa in po potrebi rezmažemo s pomočjo zobate lopatice. Dodajanje vlage: Da dosežemo pospešeno strjevanje lepila in se izognemo vplivom nihanja vlažnosti delovnega okolja se običajno poslužimo namernega dovajanja vlage v obliki vodne megle. Vodno meglo nanesemo na nanešen film lepila ali pa v nekaterih primerih tudi na nasprotno površino. Običajno zadostuje že količina ca. 30 g vode po m<sup>2</sup>. Sestavljanje in stiskanje: Dele je potrebno takoj po nanosu lepila oziroma po nanosu vlage sestaviti in stisniti. Vsekakor moramo to storiti v tim. "OPRTEM ČASU". Do končne reakcije lepila morajo biti deli stisnjeni toliko, da so lepljene površine v kontaktu. Zahtevani pritisk in način prešanja lepljencev je v široki meri odvisen od materiala, velikosti in reže. Lepilo samo za strditev ne rabi nikakršnega pritiska, pritiska rabimo le toliko, da so deli v medsebojnem stiku. Za podrobnejše informacije in navodila upoštevajte Tehnični list izdelka. HRANITI IZVEN DOSEGA OTROK! Po 24. avgustu 2023 se pred industrijsko ali poklicno uporabo zahteva ustrezno usposabljanje.

## Tehnične Specifikacije

|              |   |
|--------------|---|
| Pakiranje    | 1 KOS   |
| Dejavnost    | Avto program / Krovstvo / Mizarstvo / Parketarstvo / Stavbno pohištvo |
| Proizvajalec | Rakoll  |

---

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€

---