



KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 21.11.2024

KERAMOL PLUS - 25KG



(slika je simbolična)

Kategorija: [Barve in fasade](#)
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)
Povpraševanje

x



KERAMOL PLUS - 25KG - 972373

1 KOS Keramičarstvo, Pleskarstvo in fasaderstvo MAXIMA, SRBIJA

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Kratek opis

KERAMOL Plus je na osnovi hidravličnih veziv, posebno izbranih agregatov, sintetičnih polimerov in dodatkov izdelano lepilo za keramične ploščice. Primeren je za vgradnjo keramičnih ploščic, kamnitih mozaikov in kamnitih ploščic. Namenjen je za polaganje keramičnih ploščic v notranjosti, na stenskih in talnih površinah pa tudi za prostore s kratkoročnim učinkom povečane vlažnosti (kuhinje, kopalnice, stranišča) in za zunanja dela vgradnje vpojnih ploščic na vpojne površine.

V 7 litrov vode počasi dodajamo 25 kg KERAMOL Plus in mešamo, dokler ne nastane homogena zmes brez grudic. Po 15 minutah zmes še enkrat intenzivno premešamo. Zmes je nato pripravljena za vgradnjo. Odprti čas pripravljene zmesi je 2 uri. Podlaga, na katero nanašamo lepilo, mora biti nosilna in očiščena prahu, masti in druge umazanije. Velike razpoke en dan pred vgradnjo ploščic zapolnimo z lepilom KERAMOL Plus. Pred nanosom lepila moramo podlago premazati z ustreznim osnovnim premazom MAXIKRIL, ki ga izberemo glede na stanje podlage. Lepilo nanašamo z zobato lopatico, tako da je najmanj 65% ploščice prekrite z lepilom. Pri lepljenju težkih keramičnih ploščic priporočamo nanos dodatnega sloja lepila. Ploščice polagamo na naneseno lepilo, tako da jih pomikamo levo/desno in navzgor/navzdol. Fuge med ploščicami po 24 urah naknadno zapolnimo s fugirno maso FUGALIN. Orodje in ploščice takoj po uporabi temeljito operemo z vodo. Delovna temperatura: Delo opravljamo pri temperaturi +5°C do +30°C. Vremenske razmere lahko vplivajo na proces strjevanja. Poraba: 2-5 kg/m², odvisno od kakovosti podlage ter tehnike in načina nanašanja. Trajnost in skladiščenje: 12 mesecev od datuma izdelave, odtisnjenega na embalaži. Skladiščiti v originalni, dobro zaprti in nepoškodovani embalaži v suhem in zračnem prostoru. Hraniti izven dosega otrok!

Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS
Dejavnost	Keramičarstvo / Pleskarstvo in fasaderstvo
Proizvajalec	MAXIMA, SRBIJA

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
