



KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 04.04.2025

KERAMOL RAPID FLEX - 25KG

Kategorija: [Barve in fasade](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

Povpraševanje

x

KERAMOL RAPID FLEX - 25KG - 201541

1 KOS Keramičarstvo, Pleskarstvo in fasaderstvo MAXIMA, SRBIJA

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Kratek opis

KERAMOL Rapid Flex je fleksibilno lepilo za keramične ploščice na osnovi hitrosušječega cementa, hidravličnih veziv, posebej izbranih agregatov, sintetičnih polimerov in aditivov. Uporablja se za nevpojne in vpojne ploščice, ki se lahko polagajo zunaj in znotraj, na vpojne in nevpojne podlage, za t.i. gris ploščice, kot tudi za vgradnjo naravnega, neprosojnega kamna. Je temperaturno stabilno med -20 °C do +70 °C. Priporočamo ga za uporabo v kopalnicah, kuhinjah, sistemih talnega ogrevanja, balkonih in terasah, torej povsod, kjer so zalepljene ploščice izpostavljene povečani vlagi in temperaturnim spremembam.

25 kilogramskemu KERAMOL Rapid Flex lepilu dodajte 6-6,25 L vode in mešajte toliko časa, da dobite homogeno zmes brez grudic. Počakajte 10 minut, nato še enkrat močno premešajte. Tako pripravljena zmes je pripravljena za uporabo in se mora porabiti v 50 minutah. Površine, na katere nanašate lepilo, morajo biti suhe, nosilne, očiščene, brez prahu, maščob in drugih nečistoč. Betoni, cementne obloge in malte na osnovi cementa morajo biti stari najmanj 28 dni in vsebovati vlago do 2,5%. Večje neravne površine dan pred polaganjem ploščic popolnite s KERAMOL Flex lepilom. Pred nanašanjem lepila površine premažite z odgovarjajočo MAXIKRIL podlago glede na stanje površine. Lepilo nanašajte z nazobčano lopatico; lepilo morate nanesti na celotno površino keramične ploščice ali kamna, ne glede na to, ali gre za zunanje ali notranje površine. Praznine med ploščicami po najmanj 3 urah po polaganju popolnite s FUGALIN fugirno maso. Po končanem delu orodje takoj očistite z vodo. Delovna temperatura: Dela opravljajte na temperaturi med +5 °C do +30 °C. Podnebno pogoji lahko vplivajo na strjevanje. Poraba: 2-7 kg/m², glede na kakovost pripravljenih površin, tehnike in načina nanašanja. Rok uporabe in skladiščenje: 6 mesecev od datuma proizvodnje, natisnjene na embalaži. Hranite v zaprti in nepoškodovani embalaži v suhem in zračnem prostoru. Hraniti izven dosega otrok!

Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS
Dejavnost	Keramičarstvo / Pleskarstvo in fasaderstvo
Proizvajalec	MAXIMA, SRBIJA

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
