



KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 21.11.2024

KONIG SPREJ PF 372 RAL 9016



(slika je simbolična)

Kategorija: [Popravila in retuširanje](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

Povpraševanje

x



KONIG SPREJ PF 372 RAL 9016 - 17604

1 KOS Avto program, Domaci mojstri, Keramičarstvo, Kovinarstvo in orodjarstvo, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Pleskarstvo in fasaderstvo, Stavbno pohištvo, Vodo in elektro inštalacije K O N I G - VOTTELER

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Kratek opis

Pigmentirana, polno prekrivna akrilna barva. Stopnja sijaja: pol mat. Za popolno prekrivno barvno ujemanje in za barvanje pri popravilih. Za barvanje delnih površin. Lahko se uporablja na pravem lesu, okrasnih površinah, na mnogih vrstah plastike in kovine, tako v zaprtih prostorih kot na prostem. Tehnologija mehkega pršenja: občutno manj pršilne meglice, mehkejše pršenje z zmanjšanim pritiskom in tako še bolj fino pršenje barve.

Pred uporabo dozo močno pretresite in na kratko pritisnite ventil brez pršila. Tresite vsaj 30 sekund ob slišnem rožljanju kroglic znotraj pločevinke. Med uporabo ta postopek večkrat ponovite. Sprej uporabljajte pri sobni temperaturi - ne pršite na hladne, vroče ali vlažne površine. Na oknih in vrzatih ne pršite po tesnilih. Površino, ki jo želimo obdelati, najprej na kratko suho pobrusite z brusnim papirjem, granulacija 240/280, da izravnate morebitne praske in odrgnine. Končno fino brušenje izvedite z brusno volno 000 oz. z abrazivnim flisom granulacije 1500. Nato temeljito odstranite vse ostanke brušenja. Na vertikalnih površinah delajte v več tankih plasteh. Čas med posameznimi nanosi laka naj bo namanj 20 minut. Na koncu prilagodite morebitna odstopanja v stopnji sijaja s prozornim lakom Ansatzlos PLUS. Pozor: Večja kot je razdalja pršenja od površine, bolj "finejši" je nanos (manj sijoč). Manjša ko je razdalja pršenja od površine, bolj "moker" je nanos (bolj sijoč) - s tem pa podaljšan tudi čas sušenja.

Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS Avto program / Domaci mojstri / Keramičarstvo / Kovinarstvo in orodjarstvo / Krovstvo / Mizarstvo /
Dejavnost	Parketarstvo / Pleskarstvo in fasaderstvo / Stavbno pohištvo / Vodo in elektro inštalacije
Proizvajalec	K O N I G -VOTTELER

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
