



KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 21.11.2024

MAXIDECOR ANTICA - 1L



(slika je simbolična)

Kategorija: [Barve in fasade](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

Povpraševanje

x



MAXIDECOR ANTICA - 1L

1 KOS Pleskarstvo in fasaderstvo MAXIMA, SRBIJA

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Kratek opis

MAXIDECOR Antica je pol transparentna barva, izdelana na osnovi vodne disperzije akrilnih veziv, polnil ter posebnih aditivov in pigmentov, obogatena s posebnimi akrilnimi biseri. MAXIDECOR Antica je vodoodporen premaz z dobro paroprepustnostjo, ki ne škoduje ljudem in okolju in je enostaven za uporabo. Primeren je za zaščito in dekoracijo notranjih zidnih površin, pri katerih želimo doseči starinski videz. Možno je niansiranje z MAXIMIX sistemom po barvni karti MAXIDECOR Antica.

Podlaga mora biti suha, nosilna, čista in brez slabo vezanih delcev, prahu, vodotopnih soli, masti in druge umazanije. Vse stare, slabo oprijete barvne nanose v celoti mehansko odstranimo. Neravne površine zgladimo z GLETOLIN G izravnalno maso, nato pa na površino nanesemo bel ULTRADIS, skladno z navodili proizvajalca. Ko se ULTRADIS posuši, nanesemo že pripravljeno barvo MAXIDECOR Antica, ki jo pred uporabo ročno premešamo do homogenizacije. Barvo MAXIDECOR Antica, niansirano z MAXIMIX sistemom in barvo MAXIDECOR Antica iz druge proizvodne šarže oziroma z drugim datumom izdelave moramo obvezno homogenizirati! Barvo v manjših količinah postopoma nanašamo v enem sloju s čopičem, ki ga nanašamo v vseh smereh na površini 1-2 m². Pri optimalnih pogojih barvni nanos po 5 do 10 minutah obdelamo še s plastično lopatico, da razmažemo akrilne bisere in dosežemo končni videz. Delovna temperatura: Optimalna delovna temperatura je od +10 °C do +25 °C. Ne smemo je uporabljati pri temperaturi, nižji od +5 °C. Poraba: 7-8 m²/L, odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage ter tehnike in načina nanašanja. Trajnost in skladiščenje: 12 mesecev od datuma izdelave, odtisnjena na embalaži. Skladiščiti v originalni, dobro zaprti in nepoškodovani embalaži pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo. Hraniti izven dosega otrok!

Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS
Dejavnost	Pleskarstvo in fasaderstvo
Proizvajalec	MAXIMA, SRBIJA

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
