



KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 16.06.2026

MAXIDECOR CONCRETE_20kg



(slika je simbolična)

Kategorija: [Maxima d.o.o.](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

Povpraševanje

x



MAXIDECOR CONCRETE_20kg - 972626

1 KOS Avto program, Domaci mojstri, Keramičarstvo, Kovinarstvo in orodjarstvo, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Pleskarstvo in fasaderstvo, Stavbno pohištvo, Vodo in elektro inštalacije MAXIMA d.o.o.

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Kratek opis

MAXIDECOR Concrete je posebni okrasni suhi omet, primeren za zaščito in dekoracijo notranjih in zunanjih mineralnih površin. Skrbno je ustvarjen iz posebej izbranih marmornih agregatov, visoko kakovostnega sivega cementa, polimerov in dodatkov, ki omogočajo doseganje videza izpostavljenega betona. Zanj so značilni dober oprijem na mineralne površine, visoka paroprepustnost, izjemna vodoodpornost in odpornost na vremenske vplive ter UV sevanje.

Priprava podlage: Podlaga mora biti ravna, suha, čista in brez slabo vezanih delcev, prahu, vodotopnih soli, masti in drugih nečistoč, ki bi preprečile dober oprijem. Ometane površine morajo sušiti 28 dni, zaključni nanos lepila za armiranje pa 7 dni. Pred nanašanjem obvezno premažite podlago. Impregnacija: Pri površinah s sveže nanesenim ometom in nezadostno nosilnostjo je potrebno zidove najprej impregnirati z osnovnim premazom MAXIKRIL Hidrosol. Po sušenju nanesite ROLOGRUND v beli barvi. Priprava ometa: V 5,0-5,5 litrov vode počasi dodajte 20 kg MAXIDECOR Concrete in mešajte do homogene zmesi brez grudic. Ne mešajte predolgo, da se ne pojavi pena, ki lahko oteži nanašanje. Če se pena pojavi, pustite zmes stati 15-20 minut. Odprti čas pripravljene zmesi je 2 uri. Tehnika nanašanja: MAXIDECOR Concrete nanašajte v dveh slojih z nerjavečo gladilko. Prvi sloj nanašajte enakomerno za čim bolj ravno površino. Drugi sloj nanašajte po približno 6 urah ali ko je prvi sloj povsem suh. Skupna debelina slojev naj bo 1,5-2,0 mm. Obdelava in teksturiranje: Po nanosu drugega sloja, po 10-15 minutah (odvisno od vremena), začnite ustvarjati željeno teksturo z ustreznim orodjem. Material obdelujte s celotno površino gladilke, da ustvarite reliefno teksturo. Nato površino rahlo izravnajte s čisto gladilko pod rahlim kotom, da dosežete gladko površino z značilnimi pomanjkljivostmi za pravi beton. Orodje po uporabi temeljito operite z vodo. Tehnika barvanja: Po potrebi MAXIDECOR Concrete pobarvajte s poltransparentnim premazom MAXIDECOR Velatura, najmanj 24 ur po nanosu. Če barve ne želite spreminjati, lahko omet zaščitite s silikonskim premazom HIDROFOB M po navodilih proizvajalca. Delovna temperatura: Optimalna delovna temperatura je med +10 °C in +30 °C. Izdelka ne uporabljajte, če je temperatura nižja od +5 °C ali ob neugodnih vremenskih pogojih.

Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS Avto program / Domaci mojstri / Keramičarstvo / Kovinarstvo in orodjarstvo / Krovstvo / Mizarstvo /
Dejavnost	Parketarstvo / Pleskarstvo in fasaderstvo / Stavbno pohištvo / Vodo in elektro inštalacije
Proizvajalec	MAXIMA d.o.o.

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
