



KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 20.04.2025

MAXIDECOR OCEANO 100 - 1L

Kategorija: [Barve in fasade](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

Povpraševanje

x

MAXIDECOR OCEANO 100 - 1L - 972618C

1 KOS Avto program, Domaci mojstri, Keramičarstvo, Kovinarstvo in orodjarstvo, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Pleskarstvo in fasaderstvo, Stavbno pohištvo, Vodo in elektro inštalacije MAXIMA, SRBIJA

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Kratek opis

MAXIDECOR Oceano je poltransparentna učinkovita barva izjemne kakovosti, izdelana na osnovi vodne disperzije akrilnih veziv, polnil ter posebnih aditivov in učinkovitih pigmentov. MAXIDECOR Oceano je vodoodporen premaz z dobro paroprepustnostjo, ki ne škoduje ljudem in okolju. Je enostaven za uporabo. Primeren je za zaščito in dekoracijo notranjih zidnih površin, pri katerih želimo doseči učinek, ki bo edinstven in zapeljiv kot morski valovi. Proizvaja se v bazah po MAXIDECOR Oceano barvni karti.

Podlaga mora biti suha, nosilna, čista in brez slabo vezanih delcev, prahu, vodotopnih soli, masti in druge umazanije. Vse stare, slabo oprijete barvne nanose v celoti mehansko odstranimo. Neravne površine zgladimo z GLETOLIN G akrilno izravnalno maso, nato pa skladno z navodili proizvajalca na površino nanesemo osnovni premaz MAXIDECOR Primer Nero. Ko se osnovni premaz posuši, nanesemo že pripravljeno barvo MAXIDECOR Oceano, ki jo pred uporabo ročno premešamo do homogenizacije. Barvo MAXIDECOR Oceano iz različnih proizvodnih šarž oziroma z drugim datumom izdelave moramo obvezno homogenizirati! MAXIDECOR Oceano nanašamo s posebnim dvojnimi čopičem MXD 2-70, tako da en čopič pomočimo v eno barvo, drugega pa v drugo. Pri tem moramo paziti, da ne spremenimo vrstnega reda nanašanja ene in druge barve. Barvo nanašamo z navzkrižnimi potezami čopiča, in sicer tako da se odtenka ne prekrivata. Glede na odprti čas za obdelavo pri temperaturi od 15 do 20 °C površina, na katero nanašamo MAXIDECOR Oceano, ne sme biti večja od 1,5 m². Če je temperatura višja, zmanjšamo površino oz. jo malo povečamo, če je temperatura nižja. Ko se barva delno posuši, premaz ponovno obdelamo s suhim čopičem in s premiki MAXIDECOR Oceano delcev ustvarimo učinek, ki spominja na morske valove. Orodje takoj po uporabi temeljito operemo z vodo. Delovna temperatura: Optimalna delovna temperatura je od +10 °C do +25 °C. Ne smemo ga uporabljati pri temperaturi, nižji od +5 °C. Poraba: 12-14 m²/L, odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage ter tehnike in načina nanašanja. Trajnost in skladiščenje: 18 mesecev od datuma izdelave, odtisnjenega na embalaži. Skladiščiti v originalni, dobro zaprti in nepoškodovani embalaži pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo. Hraniti izven dosega otrok!

Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS Avto program / Domaci mojstri / Keramičarstvo / Kovinarstvo in orodjarstvo / Krovstvo / Mizarstvo / Parketarstvo / Pleskarstvo in fasaderstvo / Stavbno pohištvo / Vodo in elektro inštalacije
Dejavnost	
Proizvajalec	MAXIMA, SRBIJA

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
