KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 31.10.2026



(slika je simbolična)

MAXIDECOR SAHARA_SILVER_1L

Kategorija: Maxima d.o.o.
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra:

Pošljite povpraševanje

Povpraševanje

×



MAXIDECOR SAHARA_SILVER_1L - 972615
1 KOS Avto program, Domaci mojstri, Keramičarstvo, Kovinarstvo in orodjarstvo, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Pleskarstvo in fasaderstvo, Stavbno pohištvo, Vodo in elektro inštalacije MAXIMA d.o.o.

Ime izdelka MAXIDECOR

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

Pošlji povpraševanje

Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)

Kratek opis

MAXIDECOR Sahara je učinkovita barva vrhunske kakovosti, izdelana na osnovi vodne disperzije akrilnih veziv, polnil, posebnih aditivov in učinkovitih pigmentov. MAXIDECOR Sahara je vodoodporen premaz z dobro paroprepustnostjo, ki ne škoduje ljudem in okolju in je enostaven za uporabo. Primeren je za zaščito in dekoracijo notranjih zidnih površin, pri katerih želimo doseči slikovit in dinamičen videz. Možno je niansiranje z MAXIMIX sistemom po barvni karti MAXIDECOR Sahara.

Podlaga mora biti suha, nosilna, čista in brez slabo vezanih delcev, prahu, vodotopnih soli, masti in druge umazanije. Vse stare, slabo oprijete barvne nanose v celoti mehansko odstranimo. Neravne površine zgladimo z GLETOLIN G akrilno izravnalno maso, nato pa skladno z navodili proizvajalca na površino nanesemo ULTRADIS v odtenku, ki ustreza končni barvi. Ko se ULTRADIS posuši, nanesemo že pripravljeno barvo MAXIDECOR Sahara, ki jo pred uporabo ročno premešamo do homogenizacije. Barvo MAXIDECOR Sahara, niansirano z MAXIMIX sistemom in barvo MAXIDECOR Sahara iz druge proizvodne šarže oziroma z drugim datumom izdelave moramo obvezno homogenizirati! Tehnika nanašanja št.1: barvo MAXIDECOR Sahara v manjših količinah postopoma nanašamo v enem sloju s čopičem, ki ga nanesemo v vseh smereh na površini 1–2 m2. Pri optimalnih pogojih barvni nanos po 5–10 minutah obdelamo še s suhim čopičem, pri čemer se prosto „igramo“ s peščenim delom, da ustvarimo končni videz in odstranimo morebitne sledi čopiča. Tehnika nanašanja št.2: barvo v manjših količinah postopoma nanašamo v enem sloju s poševnimi, navpičnimi ali vodoravnimi potezami čopiča na površini 1–2 m2. Za dosego končnega videza barvni nanos pri optimalnih pogojih po 5–10 minutah obdelamo še s suhim čopičem z obratnimi potezami od tistih, s katerimi smo prej nanašali barvo. Delovna temperatura: Optimalna delovna temperatura je od +10 °C do +25 °C. Ne smemo je uporabljati pri temperaturi, nižji od +5 °C. Poraba: 7–9 m2/L, odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage ter tehnike in načina nanašanja. Trajnost in skladiščenje: 18 mesecev od datuma izdelave, odtisnjenega na embalaži. Skladiščiti v originalni, dobro zaprti in nepoškodovani embalaži pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo. Hraniti izven dosega otrok!

Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS
Dejavnost	Avto program / Domaci mojstri / Keramičarstvo / Kovinarstvo in orodjarstvo / Krovstvo / Mizarstvo / Parketarstvo / Pleskarstvo in fasaderstvo / Stavbno pohištvo / Vodo in elektro inštalacije
Proizvajalec	MAXIMA d.o.o.

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€