



KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 21.11.2024

MAXIFAS - MICROFIBER BELA 15L



(slika je simbolična)

Kategorija: [Barve in fasade](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

Povpraševanje

x



MAXIFAS - MICROFIBER BELA 15L

1 KOS Pleskarstvo in fasaderstvo MAXIMA, SRBIJA

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Kratek opis

MAXIFAS Micro Fiber je kvalitetna fasadna boja, na bazi akrilnog veziva sa dodatkom silikonskog aditiva, armirana sintetičkim vlaknima i oplemenjena kvarcnim punilom što joj omogućava premoščavanje dužinskih pukotina širine do 0,3 mm i nanošenje debljih slojeva. Dodatno je zaštićen od pojave algi i gljivica. Ima odličnu pokrivnu moć, paropropusnost, voodoobojnost i postojanost na atmosferske uticaje i UV zračenje. Upotrebljava se za zaštitu i dekoraciju spoljašnjih i unutrašnjih površina od: betona, produženog maltera, gasbetona, azbest-cementa i sl. Dobro prijanja na sve mineralne podloge, kao i stare ali dobro prihvaćene premaze ili dekorativne maltere na bazi akrilnih, silikatnih ili silikonskih veziva. Ne preporučuje se za bojenje svežih, još nekarbonizovanih krečnih i krečno-cementnih površina (min. 28 dana). Proizvodi se u beloj boji i kao baza za nijansiranje na MAXIMIX sistemu.

Podlaga mora biti suha, nosilna, čista in brez ohlapno sprijetih delov, prahu, vodotopnih soli, maščob in drugih nečistoč. Staro barvo, ki ni dobro sprijeta, odstranite mehansko. Neravne površine izravnajte z eno izmed GLETOLIN mas za glajenje zunanjih sten. Stene pred pleskanjem glede na stanje podlage impregniramo z ustrežno MAXIKRIL podlago. MAXIFAS Micro Fiber nanašamo s čopičem, valjčkom ali brizgalnim strojem v dveh pokrivnih slojih. Barva se lahko razredči z vodo do 10%. Drugi sloj nanesemo po 6 urah, to je na predhodno posušen premaz. Po uporabi orodje takoj sperite z vodo. Delovna temperatura: Optimalna temperatura delovanja je od +10 °C do +30 °C. Ne sme se uporabljati pri temperaturah pod +5 °C, kot tudi pri močnem soncu, vetru, megli in dežju. Sveže nanesene površine v optimalnih pogojih zaščitimo pred atmosferskimi vplivi najmanj 24 ur. Poraba: 300-700 ml/m2 v dveh slojih, odvisno od hrapavosti in vpojnosti podlage, tehnike in načina nanašanja. Rok uporabnosti in skladiščenje: 18 mesecev od datuma proizvodnje, navedenega na embalaži. Shranjujte v originalni, dobro zaprti in nepoškodovani embalaži pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred direktno sončno svetlobo. Hraniti izven dosega otrok!

Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS
Dejavnost	Pleskarstvo in fasaderstvo
Proizvajalec	MAXIMA, SRBIJA

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
