



KLP d.o.o.  
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:  
Telefon: 01 830 3650  
E-mail: [info@klp.si](mailto:info@klp.si)  
WWW: [www.klp.si](http://www.klp.si)

Datum: 24.11.2024

## MAXIFIL FIX - 25KG

Kategorija: [Barve in fasade](#)  
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**  
Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)  
**Povpraševanje**

x



(slika je simbolična)



MAXIFIL FIX - 25KG

**1 KOS Pleskarstvo in fasaderstvo MAXIMA, SRBIJA**

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon \*

E-mail \*

Komentar

Izpolnite \*

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

## Kratek opis

MAXIFIL Fix je prašnata zmes na osnovi mavca, z dodatkom polnil in aditivov. Primeren je za lepljenje mavčnokartonskih plošč. Odlikujejo ga enostavnost uporabe, velika izdatnost, dober oprijem, trdnost in daljši odprti čas pripravljene zmesi.

Zmes pripravimo tako, da vsebino vreče MAXIFIL Fix (25kg) med stalnim mešanjem z ročnim mešalom stresemo v 12,5 litrov vode, dokler ne nastane homogena zmes brez grudic. Odprti čas pripravljene zmesi je približno 40 minut. Podlaga mora biti trdna in čista, brez prahu, masti in druge umazanije. Pred nanosom podlago impregniramo z ustreznim osnovnim premazom. Na betonske in gladke površine naneseemo MAXIKRIL Contact, na preperele površine naneseemo MAXIKRIL Hidrosol, na zelo vpojne površine pa MAXIKRIL Concetrates. Pri ravnih površinah MAXIFIL Fix nanašamo v pasovih ob robu in po sredini mavčnokartonske plošče. Če je podlaga, na katero bomo postavili mavčnokartonsko ploščo neravna in je potreben debelejši sloj lepila, nanašamo MAXIFIL Fix točkasto, v krožni obliki. Razdalja med „krogi“ naj bo približno 25 cm. V primeru, da je podlaga neenakomerna, mavčnokartonsko ploščo razrežemo na 100 mm trakove in jih navpično lepimo na steno. Če podlaga ni nosilna, je potrebno dodatno sidranje trakov. Potem ko se lepilo strdi, na nameščene trakove naneseemo tanek sloj MAXIFIL Fix z ozobljeno gladilko. Orodje takoj po uporabi temeljito operemo z vodo. Delovna temperatura: Optimalna delovna temperatura je od +10 °C do +25 °C. Ne smemo uporabljati pri temperaturi, nižji od +5 °C. Poraba: 2,5-5,0 kg/m<sup>2</sup>, odvisno od načina lepljenja in podlage, na katero bomo zalepili mavčnokartonsko ploščo. Trajnost in skladiščenje: 12 mesecev od datuma izdelave, odtisnjenega na embalaži. Skladiščiti v dobro zaprti in nepoškodovani embalaži v suhem in zračnem prostoru. Hraniti izven dosega otrok!

## Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS
Dejavnost	Pleskarstvo in fasaderstvo
Proizvajalec	MAXIMA, SRBIJA

---

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€

---