KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 31.10.2026



(slika je simbolična)

MAXIKRIL BLOCK_1l

Kategorija: Maxima d.o.o.
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

Pošljite povpraševanje

Povpraševanje

×



MAXIKRIL BLOCK_1l - 972291
1 KOS Avto program, Domaci mojstri, Keramičarstvo, Kovinarstvo in orodjarstvo, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Pleskarstvo in fasaderstvo, Stavbno pohištvo, Vodo in elektro inštalacije MAXIMA d.o.o.

Ime izdelka MAXIKRIL BL

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

Pošlji povpraševanje

Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)

Kratek opis

MAXIKRIL Block je akrilni premaz za blokado oziroma izolacijo v vodi hitro in lahko topnih snovi, kakršne so nikotinske in katranske obloge, sajaste obloge in madeži od zamakanja ali poplav. MAXIKRIL Block nanašamo na notranje, suhe in čiste, ometane in zglajene površine ter na mavčnokartonske plošče. MAXIKRIL Block ne deluje učinkovito na umazanih površinah, ki smo jih predhodno obdelali s podobnimi sredstvi, ki niso izdelana na vodni osnovi.

Podlaga mora biti trdna, suha, nosilna, očiščena prahu, masti, nevezanih ali slabo vezanih delcev in starih premazov. Pred uporabo MAXIKRIL Block razredčimo z vodo v razmerju 1 : 3. Nanašamo ga s čopičem, valjčkom ali strojem za brizganje v enem sloju. Pri optimalnih pogojih je čas sušenja najmanj 24 ur. Površine, ki smo jih obdelali s premazom MAXIKRIL Block po sušenju obvezno premažemo z disperzijsko barvo MAXIDIS ali ULTRADIS, pri čemer upoštevamo navodila proizvajalca. Orodje takoj po uporabi temeljito operemo z vodo. Delovna temperatura: Optimalna delovna temperatura je od +10 °C do +30 °C. Ne smemo uporabljati pri temperaturi, nižji od +5 °C. Poraba: 50–75 ml/m2, odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage.Trajnost in skladiščenje: 18 mesecev od datuma izdelave, odtisnjenega na embalaži. Skladiščiti v originalni, dobro zaprti in nepoškodovani embalaži pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo. Hraniti izven dosega otrok!

Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS
Dejavnost	Avto program / Domaci mojstri / Keramičarstvo / Kovinarstvo in orodjarstvo / Krovstvo / Mizarstvo / Parketarstvo / Pleskarstvo in fasaderstvo / Stavbno pohištvo / Vodo in elektro inštalacije
Proizvajalec	MAXIMA d.o.o.

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€