



KLP d.o.o.  
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:  
Telefon: 01 830 3650  
E-mail: [info@klp.si](mailto:info@klp.si)  
WWW: [www.klp.si](http://www.klp.si)

Datum: 25.11.2024

## MAXIKRIL HIDROSOL - 1L



(slika je simbolična)

Kategorija: [Barve in fasade](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

**Povpraševanje**

x



MAXIKRIL HIDROSOL - 1L - 972285

**1 KOS Keramičarstvo, Pleskarstvo in fasaderstvo MAXIMA, SRBIJA**

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon \*

E-mail \*

Komentar

Izpolnite \*

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

## Kratek opis

MAXIKRIL Hidrosol je na osnovi akrilnih veziv izdelan osnovni premaz oziroma posebno globinsko sredstvo, primerno za impregnacijo notranjih in zunanjih gladkih mineralnih in betonskih površin ter mavčnokartonskih plošč. Zlasti ga priporočamo za manj trdne površine pred nanašanjem barv in dekorativnih ometov. Prodre globoko v podlago, jo egalizira glede vpijanja vode, močno poveča njeno vodoodbojnost, omogoča boljši oprijem zaključnih materialov in zmanjšuje njihovo porabo. Premaza MAXIKRIL Hidrosol ne uporabljajte, če pri zaključni obdelavi uporabljate materiale na silikatni ali silikonski osnovi.

Podlaga mora biti suha, nosilna, očiščena prahu, masti, nevezanih ali slabo vezanih delcev in starih premazov. Pred uporabo MAXIKRIL Hidrosol razredčimo z vodo v razmerju 1 : 5. Nanašamo ga s čopičem, valjčkom ali strojem za brizganje v enem sloju. Pri optimalnih pogojih je čas sušenja najmanj 6 ur. Orodje takoj po uporabi temeljito operemo z vodo. Delovna temperatura: Optimalna delovna temperatura je od +10 °C do +30 °C. Premaza ne uporabljamo pri temperaturi, nižji od +5 °C ter ob močnem soncu, vetru, v megli in dežju. Poraba: 40-50 ml/m<sup>2</sup>, odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage. Trajnost in skladiščenje: 18 mesecev od datuma izdelave, odtisnjenega na embalaži. Skladiščiti v originalni, dobro zaprti in nepoškodovani embalaži pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo. Hraniti izven dosega otrok!

## Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS
Dejavnost	Keramičarstvo / Pleskarstvo in fasaderstvo
Proizvajalec	MAXIMA, SRBIJA

---

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€

---