



KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 02.05.2026

MAXIKRIL QUARTZ GRIP_25kg

Kategorija: [Maxima d.o.o.](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

Povpraševanje

x

MAXIKRIL QUARTZ GRIP_25kg - 972403

1 KOS Avto program, Domaci mojstri, Keramičarstvo, Kovinarstvo in orodjarstvo, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Pleskarstvo in fasaderstvo, Stavbno pohištvo, Vodo in elektro inštalacije MAXIMA d.o.o.

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Kratek opis

MAXIKRIL Quartz Grip je groba podlaga za problematične površine na osnovi sintetičnih veziv v vodni disperziji, obogaten s kvarkom. Pripravljen za uporabo se uporablja za polnjenje notranjih in zunanjih površin. Z nanašanjem MAXIKRIL Quartz Grip se izboljšajo veziva v vseh maltah, ki temeljijo na cementnih, gipsnih, apnenih in betonskih podlagah, opekah, betonskih in plinsko-betonskih blokih ter podobno. Primeren je za izboljšanje oprijema lepil za keramiko, kot masa za izravnavanje zidov in sten, na neprepustnih površinah, kot so: keramične ploščice, terase in naravni kamen. Površine, obdelane z MAXIKRIL Quartz Grip, so enakomerne, enakomerno absorbirajo in jim je absorpcija vode zmanjšana. Površine so bistveno bolj grobe, s čimer se doseže boljše sprejemanje naslednjega materiala.

Površina mora biti suha, nosilno sposobna, čista in brez slabo vezanih delcev, prahu, vodotopne soli, masti, cementnega mleka in druge umazanije. Stare premaze, ki niso dobro pritrjeni, se mehansko odstrani. MAXIKRIL Quartz Grip je pripravljen za uporabo, samo dobro ga je treba zmešati. Nanesite v eni plasti z valjčkom ali s čopičem. Delovna temperatura: Optimalna delovna temperatura je od +10 °C do +30 °C. Ne sme se uporabljati pod +5 °C ter ob močnem soncu, vetru, megli in dežju. Sveže nanesene površine pod optimalnimi pogoji je treba zaščititi pred atmosferskimi vplivi najmanj 24 ur. Uporaba: 200-300 g/m², odvisno od hrapavosti in absorpcije podlage, tehnike in načina nanašanja. Rok uporabe in skladiščenje: 18 mesecev od datuma proizvodnje, prikazanega na embalaži. Hraniti v originalni, dobro zaprti in v nepoškodovani embalaži pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaščiteni pred neposredno sončno svetlobo. Hraniti izven dosega otrok!

Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS Avto program / Domaci mojstri / Keramičarstvo / Kovinarstvo in orodjarstvo / Krovstvo / Mizarstvo / Parketarstvo / Pleskarstvo in fasaderstvo / Stavbno pohištvo / Vodo in elektro inštalacije
Dejavnost	MAXIMA d.o.o.
Proizvajalec	MAXIMA d.o.o.

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
