



KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 02.08.2025

MAXILUX W&M SIVA - 1L

Kategorija: [Filtriranje](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

Povpraševanje

x

MAXILUX W&M SIVA - 1L

MAXIMA d.o.o. 1 KOS Pleskarstvo in fasaderstvo MAXIMA d.o.o.

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

Pošljite povpraševanje

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Kratek opis

MAXILUX Wood & Metal Paint je univerzalni visokakovosten emajl za les in kovino na osnovi alkidnih veziv. Ima odlično pokravnost in dobro razливjanje, odlične mehanske lastnosti, je odporen na atmosferske vplive in UV sevanje. Namenjen je zaščiti in dekoraciji zunanjih in notranjih lesenih in kovinskih površin. Izdeluje se v beli barvi ter po MAXILUX tonski karti v 15 tonih.

Površina na katero nanašamo premaz, mora biti: čista, suha, trdna, pobrušena in opršena. Stare, dobro ohranjene premaze je treba le predhodno pobrusiti s finim brusnim papirjem. Slabo sprejete premaze je treba popolnoma odstraniti. Pred nanosom emajla na pripravljene lesene površine nanesemo osnovno barvo MAXILUX Wood Primer. Pred nanosom na kovinske površine je obvezen nanos antikorozivnega temeljnega premaza MAXILUX Metal Primer ali MAXILUX Rapid Metal Primer hitro sušečega antikorozivnega premaza, vse v skladu s priporočili in navodili proizvajalca. Emajl lahko razredčimo do 5%, pri nanosu s pršenjem pa do 15%. Z redčenjem se pokravnost premaza zmanjša. Drugi sloj nanesemo po 16 uri, oziroma na predhodno posušen premaz. Redčenje in čiščenje barve izvajamo izključno z MAXILUX oljnim razredčilom. Delovna temperatura: Optimalna delovna temperatura premaza, lesa in delovnega prostora je od +10 °C do +30 °C. Ne sme se uporabljati pri r.v.z. več kot 80%, pa tudi pri močnem soncu, vetru, megli in dežju. Poraba: 10-12 m²/L za enoslojni nanos, odvisno od kakovosti pripravljenih površin in načina nanosa. Rok uporabe in skladiščenje: 3 leta od datuma proizvodnje, navedenega na embalaži. Shranjujte v originalni, dobro zaprti in nepoškodovani embalaži pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred direktno sončno svetlobo. Hraniti izven dosega otrok!

Tehnične Specifikacije

Blagovna skupina	MAXIMA d.o.o.
Pakiranje	1 KOS
Dejavnost	Pleskarstvo in fasaderstvo
Proizvajalec	MAXIMA d.o.o.

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temelnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
