



KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 21.11.2024

MAXIMAL C STROJNI - 35KG

Kategorija: [Barve in fasade](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

Povpraševanje

x

MAXIMAL C STROJNI - 35KG

1 KOS Pleskarstvo in fasaderstvo MAXIMA, SRBIJA

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Kratek opis

MAXIMAL C je končni strojni omet na cementni osnovi, primeren za strojno in ročno ometavanje vseh nosilnih notranjih in zunanjih zidnih površin. Lahko ga uporabljamo pri vseh vrstah opečnih zidov, zidakov, plinobetonskih elementov, betona in naravnega kamna. Priporočamo ga za uporabo v prostorih s povečano vlažnostjo, sanitarnih objektih in v kletnih prostorih.

Podlaga mora biti suha, čista in brez slabo vezanih delcev, prahu, masti in druge umazanije. Večje vdolbine, luknje in inštalacijske kanale je potrebno predhodno zapolniti. Pri opečnih zidovih, kjer so fuge globoke in široke, moramo slednje pred ometavanjem zapolniti. Tako pripravljeno podlago moramo premazati. Za premazovanje gladkih podlag priporočamo uporabo MAXIMAL Šprica, drugo priporočilo pa je uporaba akrilnega mosta MAXIKRIL Contact. Zelo vpojne podlage premažemo s premazom MAXIKRIL Concentrate. Omet nanašamo strojno in ga takoj zatem grobo izravnamo z aluminijasto H-letvijo. Odvečni omet odstranimo, ko se ta deloma posuši. Omet obdelujemo z aluminijasto T-letvijo ali mrežnim strgalom. Po obdelavi je površina groba. Po obdelovanju površino navlažimo z vodo in zgladimo z gladilko z gobo, s čimer dosežemo fino strukturiran končni videz. Najmanjša debelina sloja je 1,5 cm. Na neravnih podlagah, pri katerih omet nanašamo v debelejšem sloju, pred ponovnim nanosom ometa naredimo premor, vendar se predhodni sloj vmes ne sme povsem strditi. Delovna temperatura: Optimalna delovna temperatura je od +5 °C do +25 °C, pri čemer morata biti tudi zrak in podlaga, na katero nanašamo omet, v tem temperaturnem obsegu. Poraba: ? 16 kg/m² za 10 mm debeline za ravne površine. Trajnost in skladiščenje: 6 mesecev od datuma izdelave, odtisnjene na embalaži. Skladiščiti v dobro zaprti in nepoškodovani embalaži v suhem in zračnem prostoru. Hraniti izven dosega otrok!

Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS
Dejavnost	Pleskarstvo in fasaderstvo
Proizvajalec	MAXIMA, SRBIJA

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
