KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 31.10.2026

MAXITHERM GLITTER_8kg

Kategorija: Maxima d.o.o.
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra:

Pošljite povpraševanje

Povpraševanje

×
MAXITHERM GLITTER_8kg - 972604
1 KOS Avto program, Domaci mojstri, Keramičarstvo, Kovinarstvo in orodjarstvo, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Pleskarstvo in fasaderstvo, Stavbno pohištvo, Vodo in elektro inštalacije MAXIMA d.o.o.

Ime izdelka MAXITHERM

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

Pošlji povpraševanje

Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)

Kratek opis

MAXITHERM Glitter je mešanica steklenih zrnc s svetlečim zrcalnim učinkom. Namenjen je dekoraciji fasadnih stenskih površin. Je zelo odporen na vremenske vplive in UV sevanje. Lahko se nanaša na vse vrste dekorativnih fasadnih ometov, razen na silikatni fasadni omet ROLOSIL ST.

MAXITHERM Glitter je treba takoj razpršiti na pravkar naneseni dekorativni fasadni omet, ko je ta še moker. Bolj je omet svež, boljša je kombinacija MAXITHERM Glitter-ja in fasadnega ometa. MAXITHERM Glitter nanesite s pištolo z lijakom, kjer je odprtina šobe 4–5 mm, delovni tlak kompresorja pa od 2 do 3 bare. Učinkovit granulat nanesite z razdalje od 40–50 cm s krožnimi gibi pištole. Fasadne površine zaščitite pred vetrom, da zmanjšate izgubo materiala. MAXITHERM Glitter je oster na otip, zato ga ne smete namestiti na tiste dele sten, ki bi lahko prišli v stik z ljudmi ali živalmi (terase, balkoni, hodniki itd.). Pri nanosu zaščitite oči z zaščitnimi očali, dihalne poti pa z ustrezno masko. Delovna temperatura: Optimalna delovna temperatura je od +10 °C do +30 °C. Ne sme se uporabljati pod +5 °C, prav tako pri močnem soncu, vetru, megli in dežju. Sveže nanesene površine zaščitite pred atmosferskimi vplivi v optimalnih pogojih vsaj 24 ur. Poraba: 0,1–0,3 kg/m2, odvisno od želenega učinka. Rok uporabnosti in skladiščenje: Neomejeno. Shranjujte v originalni, tesno zaprti in nepoškodovani embalaži pri temperaturi od +5 °C do + 25 °C, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo. Hraniti izven dosega otrok!

Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS
Dejavnost	Avto program / Domaci mojstri / Keramičarstvo / Kovinarstvo in orodjarstvo / Krovstvo / Mizarstvo / Parketarstvo / Pleskarstvo in fasaderstvo / Stavbno pohištvo / Vodo in elektro inštalacije
Proizvajalec	MAXIMA d.o.o.

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€