



KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 27.04.2026

RAKOLL D3_30kg



(slika je simbolična)

Kategorija: [Rakoll](#)
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)
Povpraševanje

x



RAKOLL D3_30kg - 201588

30 KG Avto program, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Stavbno pohištvo
Rakoll

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Kratek opis

Rakoll D3 je eno izmed najbolj priljubljenih vodoodpornih lesnih lepil v Evropi, predvsem zaradi svoje zanesljivosti, močne vezi in široke uporabe v pohištveni industriji, mizarstvu ter proizvodnji lesenih izdelkov. Njegova D3 klasifikacija pomeni, da je odporno na vlago in kratkotrajno izpostavljenost vodi, kar ga naredi idealnega za notranjo uporabo, kjer so prisotni visoka vlažnost in občasni stiki z vodo. PVA lepilo D3 vodoodornosti po DIN EN 204

Priprava lesa: Vsi deli se morajo dobro prilegati in biti brez prahu in maščobe. Prekomerne tolerance bodo povzročile daljši čas strjevanja in šibkejšo vezi. Spoje je treba rezati tik pred lepljenjem. Nanašanje lepila: lepilo nanesemo tanko in enakomerno na eno stran ali, če je zahtevana visoka stopnja vodoodpornosti, na obe strani s strojem za nanašanje, lepilnim valjčkom, nazobčano gladilko, čopičem za lepilo ali drugo primerno napravo. Pritisk: Predmete, ki jih želite zlepiti, položite skupaj v okviru odprtega časa in pritisnite toliko časa, da dosežete začetno trdnost po sprostitvi. Pritisk naj bo dovolj visok po celotni površini spoja. Višje stopnje vodoodpornosti nastajajo počasneje in jih je treba testirati ne prej kot 7 dni po lepljenju. Razbarvanje lesa: Zaradi raznolike narave lesnih sestavnih delov, npr. odvisno od območja rasti in vrste predpriprave, se lahko v nekaterih primerih pojavijo nepredvidljive razbarvanosti na različnih vrstah lesa, kot so bukev, češnja in drugi. Poleg tega je možno, da lahko železo skupaj s taninom v lesu povzroči razbarvanje, zlasti pri hrastu. Priporočamo, da to preizkusite sami. Lepilo se lahko po dolgotrajnem skladiščenju nekoliko zgosti. Lepilo je treba nato temeljito premešati in je nato pripravljeno za ponovno uporabo. Za podrobnejše informacije in navodila upoštevajte Tehnični list izdelka. HRANITI IZVEN DOSEGA OTROK!

Tehnične Specifikacije

Pakiranje	30 KG
Dejavnost	Avto program / Krovstvo / Mizarstvo / Parketarstvo / Stavbno pohištvo
Proizvajalec	Rakoll

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
