



KLP d.o.o.  
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:  
Telefon: 01 830 3650  
E-mail: [info@klp.si](mailto:info@klp.si)  
WWW: [www.klp.si](http://www.klp.si)

Datum: 20.06.2026

## [RAKOLL EXPRESS HP/2\\_A\\_30kg](#)



(slika je simbolična)

Kategorija: [Rakoll](#)  
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**  
Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)  
**Povpraševanje**

x



RAKOLL EXPRESS HP/2\_A\_30kg - 01049

**30 KG Avto program, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Stavbno pohištvo**  
**Rakoll**

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon \*

E-mail \*

Komentar

Izpolnite \*

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

## Kratek opis

Za uporabo pri neprekinjenem postformingu HPL/CPL in poliestrskih laminatov na napravah za postforming. Primerno za nanos z brizgalno pištolo.

UPORABA: Priprava materiala: Substrat: Profil na substratu mora ustrezati tlačnim valjem in mora biti odrezan s čistim rezom; zlasti prehodi morajo biti oblikovani popolno. Material premaza: Plošče HPL/CPL ali poliestrski laminati morajo biti primerni za naknadno oblikovanje. Upoštevati je treba navodila proizvajalca glede temperatur oblikovanja itd.. Nanos lepila: Lepilo lahko nanesete z uporabo razpršilcev in valjčkov. Nanašanje lepila z brizgalnimi pištolami je treba prilagoditi tako, da na robnem profilu substrata in prekrivajočem se delu plošče HPL nastane film lepila, ki je čim tanjši, enakomernejši in čim bolj skladen. Tlak pršenja je treba nastaviti glede na obratovalne pogoje stroja. Orientacijska vrednost tlaka znaša pribl. 1,2 bar. Nastavitve stroja: Hitrost podajanja in ogrevanje morata biti usklajena tako, da se lepilo prozorno posuši, vendar vseeno vsebuje določeno količino vode, preden se laminatna plošča ali poliestrski laminat upogne. Za podrobnejše informacije in navodila upoštevajte Tehnični list izdelka. HRANITI IZVEN DOSEGA OTROK!

## Tehnične Specifikacije

Pakiranje	30 KG
Dejavnost	Avto program / Krovstvo / Mizarstvo / Parketarstvo / Stavbno pohištvo
Proizvajalec	Rakoll

---

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€

---