



KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 14.04.2026

RAKOLL RAKOLLIT 280_0,90kg



Kategorija: [Rakoll](#)
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

Povpraševanje

x



(slika je simbolična)

RAKOLL RAKOLLIT 280_0,90kg - 01027

1 KOS Avto program, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Stavbno pohištvo

Rakoll

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Kratek opis

Visoko zmogljivo dvokomponentno lepilo na vodni disperziji sintetične smole z izocianatno spojino kot zamreževalcem. Zelo dober oprijem na les in lesne materiale ter na razne plastike. Zaradi procesa zamreženja to dvokomponentno lepilo tvori spoje z zelo visoko dolgoročno stabilnostjo, ki so vodoodporni.

UPORABA: Rakollit™ 280 se lahko uporablja samo v mešanici z Rakollit™ Härter WS 1 (100:14). Dobri rezultati bodo doseženi, če bodo upoštevani naslednji pogoji: Temperatura prostora, materiala in lepila: 18 - 20°C. Vsebnost vlage v lesu: 8 - 14 %. Relativna vlažnost: 50 - 70 %. Količina lepila za nanos: 130 - 160 g/m². Če pričakujemo visoko napetost spoja, priporočamo obojestransko aplikacijo. Zaprt čas sestavljanja: ena stran (150 g/m²): 9 - 11 min. Obojestransko (150 g/m² vsaka stran): 14 - 17 min. Življenjska doba: pribl. 1,5 h, pri +20°C, delež trdilca 14%. Za podrobnejše informacije in navodila upoštevajte Tehnični list izdelka. HRANITI IZVEN DOSEGA OTROK!

Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS
Dejavnost	Avto program / Krovstvo / Mizarstvo / Parketarstvo / Stavbno pohištvo
Proizvajalec	Rakoll

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
