



KLP d.o.o.  
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:  
Telefon: 01 830 3650  
E-mail: [info@klp.si](mailto:info@klp.si)  
WWW: [www.klp.si](http://www.klp.si)

Datum: 06.05.2026

## RAKOLL SUPERMELT PLUS\_20kg\_PROZORNA



(slika je simbolična)

Kategorija: [Rakoll](#)  
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**  
Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)  
**Povpraševanje**

x



RAKOLL SUPERMELT PLUS\_20kg\_PROZORNA - 01040

**20 KG Avto program, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Stavbno pohištvo**  
**Rakoll**

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon \*

E-mail \*

Komentar

Izpolnite \*

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

### Kratek opis

Nepolnjeno vroče talilno lepilo za robno lepljenje. Dolg odprt čas. Dobro lepljenje in visoka začetna trdnost. Dobre lepilne in delovne lastnosti. Lahko se uporablja pri ekstremno nizkih količinah premaza.

UPORABA: Stroj nastavite v skladu z navodili proizvajalca. Priporočeni delovni pogoji: Temperatura prostora, materiala in lepila: 18 °C-20 °C. Vsebnost vlage v materialu: 8-10 %. Relativna vlažnost: 40 - 60%. Temperatura obdelave pri valjčku za nanos: 180°C - 200°C. Hitrost podajanja: vsaj 12 m/min. Robni trakovi imajo lahko zelo različne lepilne lastnosti, tudi če je osnovni material enak. Iz tega razloga je priporočljivo opraviti preizkuse, če so robovi neznane vrste, da se preveri ustreznost lepila. Upoštevati je treba tudi priporočila proizvajalca robnega traku. Za podrobnejše informacije in navodila upoštevajte Tehnični list izdelka. HRANITI IZVEN DOSEGA OTROK!

### Tehnične Specifikacije

Pakiranje	20 KG
Dejavnost	Avto program / Krovstvo / Mizarstvo / Parketarstvo / Stavbno pohištvo
Proizvajalec	Rakoll

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€

---