



KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 21.11.2024

ROLOAKRIL GL 1,5MM 0484 - 25KG

Kategorija: [Barve in fasade](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

Povpraševanje

x

ROLOAKRIL GL 1,5MM 0484 - 25KG

1 KOS Pleskarstvo in fasaderstvo MAXIMA, SRBIJA

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Kratek opis

ROLOAKRIL je kvalitetni dekorativni omet na bazi akrilata s silikonskim dodatkom, ki zagotavlja odlično vodoodbojnost in izboljšuje odpornost proti umazaniji. Za njega je značilna velika trdnost, dobro se lepi za površino in dobro prepušča paro. Obstojen je glede učinkovanja atmosferskih vplivov in UV sevanja. Namenjen je za zaščito in dekoracijo zunanjih in notranjih mineralnih zidnih površin. Pri izdelavi termoizolacijskih fasad je zaključni sloj. Izdeluje se v beli barvi, lahko pa se tudi tonira v sistemu MAXIMIX, v niansah, označenih s F.

Podlaga mora biti: ravna, suha, čista in brez slabo vezanih delcev, prahu, vodotopnih soli, masti in druge umazanije, ki bi preprečila dober oprijem na podlago. Ometane površine se morajo sušiti 28 dni, zaključni nanos lepila za armiranje pa 7 dni. Pred nanašanjem moramo podlago obvezno premazati. Pri površinah s sveže nanesenim ometom in premajhno nosilnostjo moramo zidove naprej impregnirati z osnovnim premazom MAXIKRIL Hidrosol. Ko se MAXIKRIL Hidrosol posuši, nanesemo ROLOGRUND v odtenku, ki približno ustreza odtenku končnega ometa. ROLOAKRIL pred uporabo premešamo, nato lahko začnemo z nanašanjem. ROLOAKRIL, NIANŠIRAN Z MAXIMIX SISTEMOM IN ROLOAKRIL IZ DRUGE PROIZVODNE ŠARŽE OZIROMA Z DRUGIM DATUMOM IZDELAVE MORAMO OBVEZNO HOMOGENIZIRATI! To storimo tako, da v večji posodi premešamo vsebino iz več vedr. Ko porabimo homogenizirano vsebino približno enega vedra, dodamo vsebino novega vedra in ponovno premešamo. Maltno zmes nanesemo, ko se osnovni premaz posuši. Nanašamo jo z jekleno ali plastično gladilko, za končno obdelavo pa uporabimo trdo plastično gladilko. Orodje takoj po uporabi temeljito operemo z vodo. Hraniti izven dosega otrok!

Tehnične Specifikacije

Pakiranje 1 KOS
Dejavnost Pleskarstvo in fasaderstvo
Proizvajalec MAXIMA, SRBIJA

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
