



KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 24.11.2024

SAMOLIV - 25KG



(slika je simbolična)

Kategorija: [Barve in fasade](#)
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)
Povpraševanje

x



SAMOLIV - 25KG - 972369

1 KOS Parketarstvo, Pleskarstvo in fasaderstvo MAXIMA, SRBIJA

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Kratek opis

SAMOLIV je samorazlivna masa na osnovi cementa, namenjena izravnavanju betonskih tal v notranjosti objektov. Primeren je za uporabo v prostorih s talnim ogrevanjem pred polaganjem talnih oblog (PVC talne obloge, laminat, parket, keramične ploščice...). Po strjevanju je površina ravna in gladka. Nanašamo ga v tankem sloju, največje debeline do 8 mm. Če želimo debelejši sloj, ga nanese še enkrat, vendar šele ko se prej nanesen sloj posuši. SAMOLIV ni primeren za zaključni sloj.

V 6 litrov vode počasi dodajamo 25 kg SAMOLIVA in mešamo, dokler ne nastane homogena zmes brez grudic. Po 3-5 minutah zmes še enkrat intenzivno premešamo. Zmes je nato pripravljena za vgradnjo. Odprti čas pripravljene zmesi je 25 minut. Podlaga mora biti trdna in čista, brez masti in druge umazanije, ki bi preprečila dober oprijem na podlago. Vlažnost podlage, na katero ga razlivamo, ne sme biti večja od 3%. Če so na podlagi večje vdolbine ali luknje, jih zapolnimo s KERAMOLOM, in sicer en dan pred vgradnjo SAMOLIVA. Pred nanosom SAMOLIVA moramo podlago premazati z ustreznim osnovnim premazom MAXIKRIL, ki ga izberemo glede na stanje podlage. Pripravljeno maso nanese strojno ali ročno - z razlivanjem. Po nanosu maso enakomerno porazdelimo s kovinsko lopatico oz. plastično ali kovinsko poravnalno lopatico. Po tleh lahko hodimo po 24 ali 48 urah, odvisno od debeline nanesenega sloja. Nadaljnja obdelava je možna po 4 ali 5 dneh. Delovna temperatura: Optimalna delovna temperatura je od +10 °C do +30 °C. Ne smemo uporabljati pri temperaturi, nižji od +5 °C. Poraba: ? 1,4 kg/m²/mm. Trajnost in skladiščenje: 6 mesecev od datuma izdelave, odtisnjenega na embalaži. Skladiščiti v dobro zaprti in nepoškodovani embalaži v suhem in zračnem prostoru. Hraniti izven dosega otrok!

Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS
Dejavnost	Parketarstvo / Pleskarstvo in fasaderstvo
Proizvajalec	MAXIMA, SRBIJA

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
