KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 10.11.2026



(slika je simbolična)

SOUDAL SOUDAFOAM 2K ROČNA_400ml

Kategorija: Soudal
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra:

Pošljite povpraševanje

Povpraševanje

×



SOUDAL SOUDAFOAM 2K ROČNA_400ml - 05004
1 KOS Avto program, Domaci mojstri, Keramičarstvo, Kovinarstvo in orodjarstvo, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Pleskarstvo in fasaderstvo, Stavbno pohištvo, Vodo in elektro inštalacije Soudal

Ime izdelka SOUDAL SO

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

Pošlji povpraševanje

Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)

Kratek opis

Dvokomponentna poliuretanska pena, namenjena ročni uporabi. Zaradi svojega hitro strjevanje in visoka trdnost, izdelek je izjemno primeren za vgradnjo vrat in okna in obnovitvena dela. Odlična stabilnost (brez krčenja ali naknadne ekspanzije). Visoka zmogljivost polnjenja. Dober oprijem na vseh površinah (razen PE, PP in PTFE). Visoka izolacijska vrednost, toplotna in zvočna Zelo dobre vezivne lastnosti. Brez freona (ni neškodljiv za ozonski plašč in učinek tople grede). Hitro strjevanje. Ni UV odporen.

Priporočene temperature pločevinke 10°C_ 25°C. Prepričajte se, da so vrata in/ali okna pravilno nameščena, preden aktivirate posodo. Spodnji črn disk na dnu pločevinke 5_krat obrnite v desno, pločevinko močno pretresite vsaj 20_krat z ventilom navzdol, nanesite aplikator na ventil in nanesite peno z ventilom navzdol. Iztisnjenaa pena mora imeti svetlo zeleno barvo. Če ne, ponovite aktivacijo. Da preprečite strjevanje v pločevinki, je nujno, da popolnoma izpraznite pločevinko v 5 minutah po mešanju komponent. Razlito peno takoj odstranimo s čistilom za peno, strjeno peno odstranimo mehansko. Po potrebi pokrijte in zalepite podlago in sosednje materiale. Zapolnite fugo do 1/3, ker se bo pena med sušenjem še razširila. Rok uporabe odtisnjen na embalaži, 12 mesecev v neodprti embalaži v hladnem in suhem prostoru za shranjevanje pri temperature med +5°C in +25°. Pločevinko vedno shranjujte z obrnjenim ventilom navzgor.

Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS
Dejavnost	Avto program / Domaci mojstri / Keramičarstvo / Kovinarstvo in orodjarstvo / Krovstvo / Mizarstvo / Parketarstvo / Pleskarstvo in fasaderstvo / Stavbno pohištvo / Vodo in elektro inštalacije
Proizvajalec	Soudal

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€