



KLP d.o.o.  
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:  
Telefon: 01 830 3650  
E-mail: [info@klp.si](mailto:info@klp.si)  
WWW: [www.klp.si](http://www.klp.si)

Datum: 04.04.2025



(slika je simbolična)

## [Soudal Soudafoam Genius D&P\\_750ml\\_12kos](#)

Kategorija: [Purpen](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

**Povpraševanje**

x



Soudal Soudafoam Genius D&P\_750ml\_12kos - 05013

**1 KOS Avto program, Domaci mojstri, Keramičarstvo, Kovinarstvo in orodjarstvo, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Pleskarstvo in fasaderstvo, Stavbno pohištvo, Vodo in elektro inštalacije Soudal**

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon \*

E-mail \*

Komentar

Izpolnite \*

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

## Kratek opis

Enokomponentna poliuretanska pena, namenjena ročni uporabi. Genius Gun je enokomponentna izolativna samorazširljiva poliuretanska pena, pripravljena za uporabo. Zaradi patentiranega sistema Genius Gun je nanos PU pene zelo enostaven in natančen. Aplikacijsko slamico je mogoče ponovno zapreti, kar omogoča nadaljevanje nanosa iz delno uporabljenega pločevinke več tednov. Lastnosti: utrjuje se z zračno vlago, odporna na vodo, toploto in plese, odličen oprijem na večini podlag (razen Teflon, PE in PP), visoka toplotna in zvočna izolacija, zelo dobre polnilne in montažne lastnosti

Posodo temeljito stresajte približno 30 sekund. Odprite pokrov na vrhu in si nadenite priložene rokavice. Poravnajte aplikatorsko cev. Na površino nanesite vodno meglico, ki mora biti čista in brez maščobe ter prahu. Obrnite posodo in iztisnite peno previdno s pritiskom na sprožilec. Napolnite votline za 30 do 40 %, ker se bo pena med postopkom utrjevanja še naprej širila. Med postopkom redno pretresajte pločevinko. Če se pena nanaša v več plasti, navlažite med vsako plastjo pene. Na koncu aplikacije zaprite cev aplikatorja s tesnilnim čepom in kliknite v držalo. Zaprite pokrov. Posoda lahko se ponovno aktivira do 6 tednov, če se ponovno zapre pravilno. Nestrjeno peno lahko odstranite s čistilom za peno ali aceton. Strjena pena je lahko samo odstraniti mehansko. Temperatura nanašanja: +5°C do +30°C. Rok uporabe odtisnjen na embalaži, 12 mesecev v neodprti embalaži v hladnem in suhem prostoru za shranjevanje pri temperature med +5°C in +25°. Pločevinko vedno shranjujte z obrnjenim ventilom navzgor.

## Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS Avto program / Domaci mojstri / Keramičarstvo / Kovinarstvo in orodjarstvo / Krovstvo / Mizarstvo /
Dejavnost	Parketarstvo / Pleskarstvo in fasaderstvo / Stavbno pohištvo / Vodo in elektro inštalacije
Proizvajalec	Soudal

---

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€

---