



KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 21.11.2024



(slika je simbolična)

Soudabond Turbo GG 750ml

Kategorija: [Purpen](#)
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)
Povpraševanje

x



Soudabond Turbo GG 750ml - 205389

1 KOS Avto program, Domaci mojstri, Keramičarstvo, Kovinarstvo in orodjarstvo, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Pleskarstvo in fasaderstvo, Stavbno pohištvo, Vodo in elektro inštalacije Soudal

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Kratek opis

{\rtf1\ansi\ansicpg1250\deff0\nouicompat{\fonttbl{\f0\fnil Calibri;}{\f1\fnil\fccharSet238 Calibri;}{\f2\fnil\fccharSet238 Arial;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;} {*\generator Riched20 10.0.19041}\viewkind4\uc1 \pard\cf1\fs22\lang1060 Enokomponentna poliuretanska lepilna pena - nana\`9aanje s pi\`9atolo.\par Soudabond Turbo Gun je posebej razvit tako, da utrjuje do 3 krat hitreje kot standardna lepilna pena. Enostaven in hiter nanos (prihranite do 30 % delovnega \`e8asa). Zlepimo lahko do 14 m2 izolacije. Dober oprijem na vseh povr\`9ainah (razen PE, PP in PTFE). Odpri \`e8as: Max 3 min. Hitro strjevanje, delo se lahko nadaljuje pribli\`9eno 30 min po nanosu. Ekonomij\`e8nost uporabe zaradi natan\`e8nega nana\`9aanje s pi\`9atolo. Zelo natan\`e8no doziranje. Izravnava neravne povr\`9aine. Ne stara se ali gnije, vendar ne bi smelo biti izpostavljeni UV sevanju. Odporen na mraz in vro\`e8ino. Odporen na razli\`e8na topila, barve in kemikalije. Primerno tudi za polnjenje fug (termij\`e8no prevodnost 0,034 W/m.K). Brez freona (ni ne\`9akodljiv za ozonski pla\`9a\`e8 in u\`e8inek tople grede). Izjemno lahka. Vodoodbojen, vendar ne vodotesen. Ostane pro\`9een, ne postane krhek. Brez topil. Ne napada polistirena. Ni potrebe po elektriki in vodi (za me\`9aanje). Zamenja malto. Cenej\`9ai od tradicionalni sistemi. Velik prihranek prostora in te\`9ee v primerjavi s konvencionalnim lepljenjem.\f2\fs20\par }

{\rtf1\ansi\ansicpg1250\deff0\nouicompat{\fonttbl{\f0\fnil\fc harset238 Arial;}{\f1\fnil\fccharSet0 Arial;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue0;} {*\generator Riched20 10.0.19041}\viewkind4\uc1 \pard\cf1\fs10\lang1060 Posodo temeljito stresajte pribli\`9eno 30 sekund. Odprite pokrov na vrhu in si nadenite prilo\`9eene rokavice. Poravnajte aplikatorsko cev. Na povr\`9aino nanesite vodno meglico, ki mora biti \`e8ista in brez ma\`9a\`e8obe ter prahu. Obrnite posodo in iztisnite peno previdno s pritiskom na spro\`9eilec. Napolnite votline za 30 do 40 %, ker se bo pena med postopkom utrjevanja \`9ae naprej \`9airila. Med postopkom redno pretresajte plo\`e8evinko. \`c8e se pena nana\`9aa v ve\`e8 plasti, navla\`9eite med vsako plastjo pene. Na koncu aplikacije zaprite cev aplikatorja s tesnilnim \`e8epom in kliknite v dr\`9ealo. Zaprite pokrov. Posoda lahko se ponovno aktivira do 6 tednov, \`e8e se ponovno zRok uporabe odtisnjen na embala\`9ei, 12 mesecev v neodprti embala\`9ei v hladnem in suhem prostoru za shranjevanje pri temperature med +5\`91\`9lang1033\`9b0C in +25\`9b0. Plo\`90\`9e8evinko vedno shranjujte z obrnjenim ventilom navzgor.apre pravilno. Nestrjeno peno lahko odstranite s \`e8istolom za peno ali aceton. Strjena pena je lahko samo odstraniti mehansko. Temperatura nana\`9aanja: +5\`91\`9b0C do +30\`9b0C. Rok uporabe odtisnjen na embala\`90\`9ei, 12 mesecev v neodprti embala\`9ei v hladnem in suhem prostoru za shranjevanje pri temperature med +5\`91\`9b0C in +25\`9b0. Plo\`90\`9e8evinko vedno shranjujte z obrnjenim ventilom navzgor.\lang1060\par }

Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS
Dejavnost	Avto program / Domaci mojstri / Keramičarstvo / Kovinarstvo in orodjarstvo / Krovstvo / Mizarstvo / Parketarstvo / Pleskarstvo in fasaderstvo / Stavbno pohištvo / Vodo in elektro inštalacije
Proizvajalec	Soudal

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€