



KLP d.o.o.  
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:  
Telefon: 01 830 3650  
E-mail: [info@klp.si](mailto:info@klp.si)  
WWW: [www.klp.si](http://www.klp.si)

Datum: 03.06.2026



(slika je simbolična)

## [SOUDAL SOUDABOND TURBO GENIUS\\_750ml](#)

Kategorija: [Soudal](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

**Povpraševanje**

x



SOUDAL SOUDABOND TURBO GENIUS\_750ml - 205389

**1 KOS Avto program, Domaci mojstri, Keramičarstvo, Kovinarstvo in orodjarstvo, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Pleskarstvo in fasaderstvo, Stavbno pohištvo, Vodo in elektro inštalacije Soudal**

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon \*

E-mail \*

Komentar

Izpolnite \*

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

## Kratek opis

Enokomponentna poliuretanska lepilna pena\_ nanašanje s pištolo. Soudabond Turbo Gun je posebej razvit tako, da utrjuje do 3 krat hitreje kot standardna lepilna pena. Enostaven in hiter nanos (prihranite do 30 % delovnega časa). Zlepimo lahko do 14 m2 izolacije. Dober oprijem na vseh površinah (razen PE, PP in PTFE). Odprti čas: Max 3 min. Hitro strjevanje, delo se lahko nadaljuje približno 30 min po nanosu. Ekonomičnost uporabe zaradi natančnega nanašanje s pištolo. Zelo natančno doziranje. Izravnava neravne površine. Ne stara se ali gnije, vendar ne bi smelo biti izpostavljeni UV sevanju. Odporen na mraz in vročino. Odporen na različna topila, barve in kemikalije. Primerno tudi za polnjenje fug (termično prevodnost 0,034 W/m.K). Brez freona (ni neškodljiv za ozonski plašč in učinek tople grede). Izjemno lahka. Vodoodbojen, vendar ne vodotesen. Ostane prožen, ne postane krhek. Brez topil. Ne napada polistirena. Ni potrebe po elektriki in vodi (za mešanje). Zamenja malto. Cenejši od tradicionalni sistemi. Velik prihranek prostora in teže v primerjavi s konvencionalnim lepljenjem.

Posodo temeljito stresajte približno 30 sekund. Odprite pokrov na vrhu in si nadenite priložene rokavice. Poravnajte aplikatorsko cev. Na površino nanesite vodno meglico, ki mora biti čista in brez maščobe ter prahu. Obrnite posodo in iztisnite peno previdno s pritiskom na sprožilec. Napolnite votline za 30 do 40 %, ker se bo pena med postopkom utrjevanja še naprej širila. Med postopkom redno pretresajte pločevinko. Če se pena nanaša v več plasti, navlažite med vsako plastjo pene. Na koncu aplikacije zaprite cev aplikatorja s tesnilnim čepom in kliknite v držalo. Zaprite pokrov. Posoda lahko se ponovno aktivira do 6 tednov, če se ponovno zRok uporabe odtisnjen na embalaži, 12 mesecev v neodprti embalaži v hladnem in suhem prostoru za shranjevanje pri temperature med +5°C in +25°. Pločevinko vedno shranjujte z obrnjenim ventilom navzgor.apre pravilno. Nestrjeno peno lahko odstranite s čistilom za peno ali aceton. Strjena pena je lahko samo odstraniti mehansko. Temperatura nanašanja: +5°C do +30°C. Rok uporabe odtisnjen na embalaži, 12 mesecev v neodprti embalaži v hladnem in suhem prostoru za shranjevanje pri temperature med +5°C in +25°. Pločevinko vedno shranjujte z obrnjenim ventilom navzgor.

## Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS Avto program / Domaci mojstri / Keramičarstvo / Kovinarstvo in orodjarstvo / Krovstvo / Mizarstvo /
Dejavnost	Parketarstvo / Pleskarstvo in fasaderstvo / Stavbno pohištvo / Vodo in elektro inštalacije
Proizvajalec	Soudal

---

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€

---