



KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 03.04.2025

Soudal Soudatight LQ_4,5kg

Kategorija: [Silikon](#)
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

Povpraševanje

x

Soudal Soudatight LQ_4,5kg - 05040

1 KOS Avto program, Domaci mojstri, Keramičarstvo, Kovinarstvo in orodjarstvo, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Pleskarstvo in fasaderstvo, Stavbno pohištvo, Vodo in elektro inštalacije Soudal

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Kratek opis

Soudatight LQ je visokokakovosten polimer, ojačan z vlakni, ki po sušenju tvori brezšivno elastično membrano, neprepustno za zrak in paro. Uporabite Soudatight LQ za zrakotesno in parotesno zaključno obdelavo prebojev in spojev oken, tal in sten, stene in stropa ter strehe. Izdelek je zelo enostavno nanesti s ploščatim čopičem.

Način uporabe: Zelo priporočljivo je, da se Soudatight LQ pred uporabo ogreje na sobno temperaturo, sicer lahko to negativno vpliva na njegove predelovalne lastnosti. Pred uporabo dobro premešajte. Ne redčite z vodo ali topili. Soudatight LQ se nanaša neposredno iz embalaže na površino z ravno krtačo. Izdelek je treba razmazati/premazati na površino. Priporočljivo je, da 2. plast nanesete šele potem, ko se na prvi plasti pojavi koža. Pri okenskih aplikacijah zagotovite, da zrakotesna pasta tvori brezšivno membrano debeline vsaj 3 mm na okenskem okvirju, čez fleksibilno peno do ± 5 cm na odprtem delu konstrukcijskega dela. Pri povezavah stena_tla nanesite zrakotesno pasto dovolj visoko (do nad vodno pregrado), da zagotovite prekrivanje z ometom.

Čiščenje: Pred strjevanjem lahko Soudatight LQ odstranimo s podlage z vodo. Najmanj 12 mesecev v neodprti embalaži v suhem skladišču pri temperaturah med +5 °C in +25 °C. Zaščititi pred zmrzaljo.

Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS Avto program / Domaci mojstri / Keramičarstvo / Kovinarstvo in orodjarstvo /
Dejavnost	Krovstvo / Mizarstvo / Parketarstvo / Pleskarstvo in fasaderstvo / Stavbno pohištvo / Vodo in elektro inštalacije
Proizvajalec	Soudal

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
