



KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 04.12.2024

STIROMOL THERMO - 25KG

Kategorija: [Barve in fasade](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

Povpraševanje

x



(slika je simbolična)



STIROMOL THERMO - 25KG

1 KOS Pleskarstvo in fasaderstvo MAXIMA, SRBIJA

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Kratek opis

STIROMOL Thermo je enokomponentno, elastično suho gradbeno lepilo, izdelano na osnovi hidravličnih in sintetičnih veziv z dodatkom posebnih aditivov. Primeren je za lepljenje stiropora na vse vrste mineralnih podlag ter za armirni sloj na EPS ploščah.

V 6-6.5 litrov vode počasi dodajamo 25 kg STIROMOLA Thermo in mešamo, dokler ne nastane homogena zmes brez grudic. Po 10 minutah zmes še enkrat intenzivno premešamo. Zmes je nato pripravljena za vgradnjo. Odrpti čas pripravljene zmesi je 2 uri. STIROMOL Thermo nanašamo v pasovih ob robu toplotnoizolacijskih plošč in dodatno točkasto na 3-6 mestih v sredini (količina nanesenega lepila naj se razleže na najmanj 40% površine) ter jih s pritiskanjem lepimo na trdno in čisto podlago. Po 2 do 3 dneh priporočamo dodatno sidranje zalepljenih toplotnoizolacijskih plošč (6 kom/m²). Po nanosu STIROMOLA Thermo vtisnemo vanj armaturno mrežico, debeline od 2 do 3 mm, s preklopom 10 cm, nato pa celotno površino izravnamo in zgladimo z lepilom STIROMOL Thermo. Debelina nanesenega sloja STIROMOLA Thermo mora biti najmanj 4mm. Delovna temperatura: Optimalna delovna temperatura je od +10 °C do +30 °C. Lepila ne uporabljamo pri temperaturi, nižji od +5 °C ter ob močnem soncu, vetru, v megli in dežju. Sveže obdelane površine pri optimalnih pogojih zaščitimo pred vremenskimi vplivi za najmanj 24 ur. Poraba: 3,5-5 kg/m² za lepljenje; 4-5 kg/m² za utrditev. Trajnost in skladiščenje: 12 mesecev od datuma izdelave, odtisnjenega na embalaži. Skladiščiti v dobro zaprti in nepoškodovani embalaži v suhem in zračnem prostoru. Hraniti izven dosega otrok.

Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS
Dejavnost	Pleskarstvo in fasaderstvo
Proizvajalec	MAXIMA, SRBIJA

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
